




ASCOFIX - COLLE & FIXE®

COLLE POUR CARRELAGE
PROFESSIONNELLE POUR
SUPPORTS DIFFICILES



- 1 COLLE POUR CARRELAGE POUR TOUTES LES APPLICATIONS
- INTERIEUR & EXTERIEUR
- TOUS LES SUPPORTS
- MURS & SOLS
- CARRELAGE SUR CARRELAGE
- PLAQUES D'ISOLATION
- PRETE A L'EMPLOI
- ELASTIQUE

Colle pour carrelage élastique prête à l'emploi disposant d'un pouvoir collant élevé, pour toutes les surfaces horizontales et verticales.

ASCOFIX – COLLE & FIXE est utilisée comme colle universelle pour la fixation professionnelle :

- Des carrelages, de la mosaïque, de la céramique, de la faïence, ... sur toutes les surfaces propres, lisses et stables, tant sur les murs que les sols :
 - * **Murs** : sur le béton, la maçonnerie, les plaques de plâtre et d'aggloméré, le bois, le ciment, le plâtrage, le béton à air occlus et le béton cellulaire, ..
 - * **Sols** : sur le béton, le bois, les revêtements de sol en sable-ciment (chape), ...
- Carrelage sur carrelage : uniquement utilisable pour les travaux d'intérieur.
- Matériaux en panneau rigide : plâtrage, bois, asbeste-ciment, ciment, ...
- Plaques d'isolation : polystyrène, polyuréthane, liège, verre cellulaire, sur les murs et aux plafonds.

● **Propriétés :**

- Résistance élevée à l'humidité : salles de bain, douches, cuisines, toilettes, ...
- Adhésion rapide et puissante sur les surfaces poreuses et non poreuses (polyester, acier, anciens carrelages, ...)
- Souple & élastique
- Rétrécissement minime
- L'utilisation d'une couche d'adhésion spéciale est superflue
- Traitement respectueux de l'environnement – SANS SOLVANTS

● **Application** :

- La surface doit être propre, égale, sèche et dépourvue de poussière et de graisse. Ne pas mettre en œuvre sur une surface friable !
- NE PAS humidifier le support et le matériaux à coller, sauf en cas de surface très poreuse (par exemple : béton à air occlus), où il convient tout d'abord de les humidifier légèrement.
- Afin d'éviter toute infiltration d'eau dans des endroits humides comme les salles de bain, les douches, les cuisines, ... Il est tout d'abord nécessaire de réaliser un support parfaitement étanche avant de carrelage. Utiliser pour ce faire Aquaplan **SANIT-ETANCHE**, qui peut être appliqué en toute simplicité avec une brosse ou un rouleau et qui est en outre sans solvants.

● **Encollage complet** :

- Appliquer **ASCOFIX – COLLE & FIXE** sur toute la surface avec un peigne à colle de max. 3 mm.
- Enfoncer dans la colle fraîche le matériaux à encoller avec un léger mouvement tournant. Il est possible de corriger les carrelages pendant 30 minutes environ, en fonction de la force d'absorption du support.

● **Encollage par plots** :

- Réaliser des plots de colle (Ø 4 cm) à chaque coin et au milieu du carrelage. Tenter compte d'environ 40 points par m².
- Placer les carrelages et presser.

● **Généralités** :

- Après 4 jours, il est possible de jointoyer les carrelages et de marcher dessus. Si la pose a été effectuée carrelage sur carrelage, un temps d'attente de minimum 7 jours doit être pris en compte.
- En cas d'applications verticales, respecter un temps d'attente de 4 jours.
- En cas d'applications extérieures (terrasses, ...), il convient de veiller à ce que la surface carrelée qui a été collée et pas encore jointoyée puisse sécher librement en plein air et soit absolument protégée contre toutes les précipitations. S'il menace de pleuvoir, tout doit être temporairement recouvert. Au cours de cette période, le processus de séchage est interrompu, de sorte que la mise en service sera proportionnellement retardée. Veiller à ce que l'eau n'entre pas en contact avec la colle durant l'indispensable processus de séchage.
- Pour l'encollage vertical des carrelages, il convient d'utiliser des croisillons, à placer entre les différents carrelages.

● **Consommation** :

Environ 1,5 kg/m²

Carrelage sur carrelage : ± 1 kg/m²

● **Mesures de précaution :**

- A conserver à un endroit frais (max. +20°C) et à l'abri du gel.
- Ne pas mettre en œuvre lorsque la température ambiante et la température du support sont inférieures à +5°C et supérieures à +40°C.
- A conserver hors de portée des enfants.
- **Respecter toujours les prescriptions de pose professionnelles générales applicables au matériel à coller.**

● **Notes :**

- **ASCOFIX – COLLE & FIXE** est disponible en bidons de 310 cc - 1 kg - 5 kg - 15 kg.
- Nettoyage des outils : à l'eau, immédiatement après la fin des travaux.
- Pour de plus amples renseignements, consultez **MR. AQUAPLAN** au numéro :

Belgique 03/237 60 00 ou E-mail : info@aquaplan.com
France 00 32 3 242 03 59 ou E-mail : info@aquaplan.fr

Site internet : www.aquaplan.com

Ces renseignements sont donnés à titre d'information et sans aucun engagement.

LA SOLUTION ETANCHE POUR TOIT, MUR, CAVE ET JARDIN