

## COLLE BARBECUE



- **Colle Barbecue** (colle époxy bi-composants) épaisse et améliorée par des charges minérales structurantes pour :
  - L'assemblage définitif d'éléments lourd tels que barbecues en kit, bordures en béton, etc. ...
  - Fixation de boulons, pierres, tiges métalliques, ... dans des supports en briquet et en béton.
- **Préparation du support :**
  - Nettoyer et dépoussiérer soigneusement le support sec ou légèrement humide de la surface à encoller.
  - Percer prudemment un trou dans le composant B à l'aide d'un tournevis afin que le contenu du composant B puisse se mélanger avec le contenu du composant A.
  - Bien mélanger les deux composants afin qu'une masse homogène soit obtenue.
- **Application :**
  - Appliquer par température ambiante et du support comprise entre +10°C et +30°C.
  - Ne pas travailler par temps humide ou lorsqu'il y a un risque de pluie, de brouillard ou de gel dans les 2 heures.
  - Etaler la **Colle Barbecue** à l'aide d'une spatule ou d'une truelle sur la surface à sceller. Eventuellement la colle peut être appliquée par plots.
  - Délais d'utilisation une fois mélangé : maximum 30 minutes.
  - N'est plus applicable dès qu'il y a un léger échauffement du produit.
- **Notes :**
  - Conditionnement : 1 kg.
  - Nettoyage des outils : immédiatement au thinner.
  - Conservation : ± 12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé.
  - Pour de plus amples renseignements, consultez **MR. AQUAPLAN** au numéro :

Belgique	03/237 60 00	ou	E-mail : info@aquaplan.com
France	00 32 3 242 03 59	ou	E-mail : info@aquaplan.fr

**Site internet :** [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

Ces renseignements sont donnés à titre d'information et sans engagement.

**LA SOLUTION ETANCHE POUR TOIT, MUR, CAVE ET JARDIN**