

CONCEPT-ALU

Cheminée de ventilation simple paroi 110/125



Cette cheminée de ventilation est conçue pour une évacuation parfaite de la condensation. La connexion à la conduite se fait au moyen d'un tuyau flexible qui garantit une jonction parfaitement étanche à l'air et à la vapeur.

Cheminée de ventilation double paroi 110/125



Cette cheminée de ventilation est composée d'une partie en aluminium et d'un chapeau en polypropylène résistant aux UV qui, de part la forme spéciale de sa partie supérieure, empêche la pluie de pénétrer tout en garantissant une évacuation parfaite de la condensation. La connexion à la conduite se fait à l'aide d'un tuyau flexible de diamètre 110 à 125 mm.

Cheminée de ventilation double paroi 110/125 pour toiture inclinée (bavette en plomb réglable incluse)



Grâce à sa bavette en plomb, cette cheminée de ventilation double paroi convient parfaitement à toutes les toitures inclinées en plaques ondulées, shingles, tuiles synthétiques ou traditionnelles, ...
Convient pour toitures d'une inclinaison de 20° à 45°.

Bac collecteur d'eaux pluviales horizontal et fermé 45°- 60/80 (L = 330 mm) Crépine incluse



Ce collecteur d'eaux pluviales horizontal en aluminium souple s'adapte parfaitement aux inégalités du support. Il est livré avec une crépine en plastique pour un montage rapide et facile.

Adaptateur bac collecteur horizontal 45° - 60x80 vers évacuation ronde 80



Adaptateur en plastique rigide pour évacuation ronde de 80 mm

Evacuation verticale d'eaux pluviales diam. 80



Cette évacuation d'eaux pluviales verticale est livrée avec une crépine en plastique pour un montage rapide et facile.

Conseil : Pour un placement parfait, utiliser toujours le Roofprimer Spray sur l'évacuation en alu et appliquer sur le dessous notre Mastic de Réparation de manière à avoir une jointure étanche avant le placement d'une de nos membranes Aquaplan.

Grande crépine (en forme de dalle) 30 x 30



"Super grande" crépine en forme de dalle pour une plus grande et rapide évacuation des eaux pluviales sur une toiture plate.
Empêche les problèmes d'obstruction de l'évacuation par l'amoncellement de feuilles, graviers, etc. ...
Recouvrir/Lester au moyen d'une dalle 30 x 30cm.

Crapaudine galvanisée 90



Cette crapaudine galvanisée de haute qualité est conçue en une pièce et est comprimée de telle façon qu'il subsiste une élasticité permanente.
Elle évite aux feuilles et aux oiseaux de se nicher dans vos gouttières, conduits, etc. ...

Pour de plus amples renseignements, consultez **MR AQUAPLAN** au numéro :

Belgique	03/237 60 00	ou	E-mail : info@aquaplan.com
France	00 32 3 242 03 59	ou	E-mail : info@aquaplan.fr

Site internet : www.aquaplan.com

Ces renseignements sont donnés à titre d'information et sans engagement.

LA SOLUTION ETANCHE POUR TOIT, MUR, CAVE ET JARDIN