



DETAIL-TOITURE

ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE SANS JOINT POUR TOUT DETAIL DE TOITURE



Produit mono composant de haute élasticité (= gris clair) qui rend immédiatement étanche en une couche et sans joint tous les détails de toiture sensibles et qui simplifie considérablement l'étanchéité professionnelle des toitures bitumineuses (système sécurisant = sans flamme). Colmate sans problème toutes les zones autour des évacuations pluviales, coupoles, lucarnes, cheminées, remontées, coins intérieurs et extérieurs, ... et tous les endroits complexes sur la toiture. Tous les détails du toit où le placement d'une membrane bitumineuse est difficile, voir impossible, peuvent être rendus étanches de manière simple et experte. Après séchage, il se forme une peau élastique permanente qui neutralise les mouvements du support et donne une uniformité à toute la surface. De part sa composition spécifique à base de "MS Polymères", le produit adhère sans couche primaire à la plupart des matériaux comme support bitumineux, béton, brique, bois, PVC dur, cuivre, zinc, acier, aluminium, cimentage, polyester, ... Ne convient pas sur les pierres naturelles, le PVC souple, PP, PE et EPDM. En cas d'hésitation, tester tout d'abord sur une petite surface.

Mode d'emploi :

- Le support doit être sain, propre, exempt de poussière et dégraissé.
- Ne pas mélanger **Détail-Toiture** afin de ne pas incorporer de bulles d'air au produit. Durant le processus de séchage, celles-ci ne disparaîtraient pas et formeraient de petites cavités pouvant compromettre fortement l'étanchéité. Appliquer **Détail-Toiture** généreusement à la brosse en une couche, sur et autour de la zone à problème, à raison de $\pm 1,4$ kg (= 1 L) par m².
- Durant le séchage, **Détail-Toiture** reste insensible à la pluie et aux éclaboussures. Si un aspect esthétique uniforme est désiré, éparpiller des paillettes d'ardoise dans la couche encore humide.

Notes :

- **Détail-Toiture** est disponible en bidons de 1,4 kg (= 1 L)
- Conserver dans un endroit frais (max 20°C) et à l'abri du gel
- Ne pas utiliser si la température ambiante ou celle du support est inférieure à 5°C ou par temps de pluie ou de brouillard.

- Conserver hors de portée des enfants
- **Détail-Toiture** est un produit qui réagit à l'humidité de l'air ambiant, c'est pourquoi sa fabrication s'effectue toujours sous vide. Il ne peut d'ailleurs pas être mélangé avant ou durant l'utilisation car cela démarrerait le processus de séchage dans l'emballage même. Lorsqu' un restant de **Détail-Toiture** subsiste après utilisation et que le pot est refermé, l'air contenu dans l'emballage réagira automatiquement sur la partie supérieure du produit et formera rapidement une 'pellicule' qui protégera le produit restant contre l'immixtion d'air. Cette 'peau de protection' une fois retirée, le restant de **Détail-Toiture** peut être utilisé sans problème.
- Nettoyage des outils : White Spirit
- Pour de plus amples renseignements, consultez **MR. AQUAPLAN** au numéro :
Belgique 03/237 60 00 ou E-mail : info@aquaplan.com
France 00 32 3 242 03 59 ou E-mail : info@aquaplan.fr

Site internet : www.aquaplan.com

Ces renseignements sont donnés à titre d'information et sans engagement.

LA SOLUTION ETANCHE POUR TOIT, MUR, CAVE ET JARDIN