



## ETANCHEITE POUR CHAPE®



Ciment – Mortier – Béton



**ETANCHEITE  
PROFESSIONNELLE**

**REND LES SOLS EN CIMENT/CHAPE ETANCHE**

**Polymères de haute qualité (liquide blanc d'aspect laiteux) se dispersant de façon homogène dans l'eau de gâchage et le mélange sable/ciment.**

**ETANCHEITE POUR CHAPE est garant pour :**

- Une étanchéité excellente de tous les sols de caves en ciment, terrasses, garages, buanderies, abris de jardin, ...
- Le nivellement des sols en ciment à partir de 3 mm.
- L'égalisation des sols en ciment avant de les recouvrir de tapis, parquet, carrelage, mosaïques, ...
- La réparation des fissures stabilisées causées par des chocs ou des vibrations.
- Eviter la formation de fissures causées par la pression de l'eau e.a. pour les sols de cave (deux couches doivent être alors appliquées).
- Une diminution des risques de crevasses et de fissurations (micro-fissures).
- Une meilleure maniabilité et une plus grande souplesse du mélange.
- Une solidité 10 fois supérieure à une chape ordinaire.
- Une chape solide et anti-poussière – haute résistance à l'usure.
- Une grande résistance aux chocs et vibrations.
- Une perméabilité à la vapeur.
- Une respect du milieu : sans solvants.

**Mode d'emploi :**

- Travaillez toujours sur un support sain, exempt de saleté, de graisse et de particules non adhérentes.
- Mélangez la quantité nécessaire d'**ETANCHEITE POUR CHAPE** dans un peu d'eau de gâchage et mélangez le tout avec le mélange sec sable/ciment.
- Ajoutez alors de l'eau progressivement jusqu'à obtention de la densité/consistance désirée.
- Pour les supports poreux, humidifiez d'abord légèrement à l'aide d'un mélange fait d'une part d'**ETANCHEITE POUR CHAPE** pour deux parts d'eau. La chape peut déjà être appliquée après 5 minutes. Appliquez chaque couche sur la précédente couche encore humide et ne laissez pas sécher le mélange complètement.

## **Notes :**

- Consommation : dépend de l'épaisseur de la couche désirée :
  - 3 mm 5 L par sac de ciment de 25 kg
  - 10 mm 2 L par sac de ciment de 25 kg
  - 50 mm 1 L par sac de ciment de 25 kg
- Conditionnement : 1 L – 2 L – 5 L.
- Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau.
- Conservez hors de la portée des enfants.
- Bien mélanger avant l'emploi.
- Préservez du gel – entre 5 °C et 25 °C.
- Pour de plus amples renseignements, consultez **MR. AQUAPLAN** au numéro :

Belgique 03/237 60 00 ou E-mail : info@aquaplan.com  
France 00 32 3 242 03 59 ou E-mail : info@aquaplan.fr

**Site internet** : [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

Ces renseignements sont donnés à titre d'information et sans engagement.

**LA SOLUTION ETANCHE POUR TOIT, MUR, CAVE ET JARDIN**