

REPAR'ASPHALT



- **ASPHALTE PRET A L'EMPLOI**

REPAR'ASPHALT est un asphalte prêt à l'emploi pour la réparation de surfaces asphaltées, allées, parkings, ...

● **Préparation du support :**

- Découper la zone détériorée pour lui donner des arêtes nettes.
- Nettoyer la surface à l'aide d'une brosse métallique.
- Eliminer eau et saleté éventuelles.

● **Application :**

- Etaler **REPAR'ASPHALT** dans l'ouverture au râteau et compacter à l'aide d'une dame ou d'un rouleau de compactage.
- Lorsque la température est élevée il est conseillé de poser un sablage à l'aide de sable du Rhin.
- La couche **REPAR'ASPHALT** ne peut dépasser 3 cm d'épaisseur après compactage. Si la dégradation est plus profonde, une sous-couche sera réalisée à l'aide de pierrailles (caliber 0/22) bien damées.

● **Notices :**

- Conditionnement : 25 kg
- Consommation : 25 kg/m² par cm d'épaisseur
- Couleur : noir

- Nettoyage des outils : White Spirit
- Conservation : 6 mois dans un local frais
- Pour de plus amples renseignements, consultez **MR. AQUAPLAN** au numéro :
Belgique 03/237 60 00 ou E-mail : info@aquaplan.com
France 00 32 3 242 03 59 ou E-mail : info@aquaplan.fr

Site internet : www.aquaplan.com

Ces renseignements sont donnés à titre d'information et sans engagement.

LA SOLUTION ETANCHE POUR TOIT, MUR, CAVE ET JARDIN