

ROOFPRIMER SPRAY®



PRIMER D'ADHERENCE BITUMINEUX A SECHAGE RAPIDE

Enduit d'imprégnation bitumineux à séchage rapide avant la mise en oeuvre de revêtements bitumineux d'étanchéité.

Application :

- Pour améliorer l'adhérence lors de la pose de membranes bitumineuses et lors de l'utilisation de produits d'entretien liquide "Aquaplan".
- Comme couche de primer pour toutes membranes bitumineuses.
- Peut être appliqué sur de nombreux supports, tels que béton, brique, métal, aluminium, plomb et revêtements de toitures bitumineux existants

Mode d'emploi :

- Bien agiter la bonbonne avant l'emploi, jusqu'à ce que la bille soit bien audible.
- Utiliser **ROOFPRIMER SPRAY** en une seule couche fine sur un support sec.
- Distance entre le spray et le support à traiter : env. 30 cm.
- Temps de séchage environ ½ heure en fonction du support et des conditions atmosphériques.

Notices :

- Récipient sous pression.
 - Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
 - Conserver hors de portée des enfants.
 - Evitez contact avec les yeux et le peau.
 - Toxique pour les organismes aquatiques.
 - **ROOFPRIMER SPRAY** est disponible en 500 ml.
 - **INFLAMMABLE**. Contient des distillats de pétrole.
- Pour de plus amples renseignements, consultez **MR AQUAPLAN** au numéro :

Belgique 03/237 60 00 ou E-mail : info@aquaplan.com
France 00 32 3 242 03 59 ou E-mail : info@aquaplan.fr

Site internet : www.aquaplan.com

Ces renseignements sont donnés à titre d'information et sans engagement.