



SANIT-ETANCHE®



ECRAN ETANCHE AVANT DE CARRELER

- ETANCHE
- MURS & SOLS
- TOUS SUPPORTS
- ELASTIQUE



Etanche tous les supports, même humides : bois, plaques de plâtre, béton-gaz et béton cellulaire, plâtrage, dalles de recouvrement en mortier (chape), maçonnerie, ...

- **SANIT-ETANCHE** est utilisé comme coating étanche sur tous les supports dans les cabines de baignoire et de douche, dans les toilettes, au-dessus des plans de travail dans les cuisines, ... avant de carreler.
- **SANIT-ETANCHE** constitue également la préparation idéale du support pour un carrelage 100 % étanche (murs et sols) avec Aquaplan **COLLE & FIXE**, la colle de carrelage élastique pour tous les supports difficiles.

Préparation et application :

- Le support doit être sain, stable, propre, exempt de poussière et de graisse.
- Comblez les éventuelles fissures avec un mastic susceptible d'être repeint et obturez les trous au moyen d'Aquaplan **STOP-FUITES**.
- Lorsque la pose d'un carrelage est prévue, un support trop rugueux doit être égalisé.
- L'utilisation d'une couche d'adhérence spéciale est SUPERFLUE et le support peut être légèrement humide.
- Agitez **SANIT-ETANCHE** avant l'utilisation et apposer une première couche avec une brosse ou un rouleau à raison d'environ 0,150L/m².
- Après environ 2 à 3 heures (à une température de +20°C), renforcez tous les raccords de mur et de sol avec Aquaplan **BANDE DE RENFORCEMENT** (15 x 600 cm). Renforcez toujours tout d'abord les coins horizontaux et ensuite les coins verticaux.
- Pour obtenir les prescriptions de pose détaillées, nous vous reportons aux instructions figurant sur l'emballage de la **BANDE DE RENFORCEMENT** pour baignoire – douche – cuisine.

- Lorsque tous les coins sont renforcés, une deuxième couche est immédiatement appliquée. Une couche supplémentaire doit encore être apposée autour des conduits et des évacuations.
- Laissez sécher l'ensemble durant 12 heures environ (à une température de +20°C), avant utilisation ou avant la pose d'un carrelage effectué avec **ASCOFIX - COLLE & FIXE**, la colle de carrelage professionnelle pour les supports difficiles.
- Une bonne ventilation de l'espace dans lequel **SANIT-ETANCHE** est apposé améliore et accélère le processus de séchage.

Consommation :

Un litre permet de traiter environ 3 m² de surface finie (hors coins) et environ 8 mètres courants de coin.

Couleur :

Variant de blanc jusqu'à blanc transparent.

Mesures de précaution :

- A conserver en un endroit frais (maximum +20°C) et à l'abri du gel.
- Uniquement adapté aux applications intérieures.
- Ne convient pas pour colmater les "bassins" dans lesquels l'eau est stockée en permanence.
- A conserver hors de portée des enfants.

Notes :

- **SANIT-ETANCHE** est disponible en bidons de 0,70 L et 2 L.
- Nettoyage des outils : à l'eau, immédiatement après la fin des travaux.
- Pour de plus amples renseignements, consultez **MR. AQUAPLAN** au numéro :

Belgique 03/237 60 00 ou E-mail : info@aquaplan.com
France 00 32 3 242 03 59 ou E-mail : info@aquaplan.fr

Site internet : www.aquaplan.com

Ces renseignements sont donnés à titre d'information et sans aucun engagement.

LA SOLUTION ETANCHE POUR TOIT, MUR, CAVE ET JARDIN