
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Elastic Rubber (Aquaplan)

Versie:2

Datum van herziening: 08/01/09

91/155/EG (R/EG:1907/2006) - ISO 11014-1

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Productbenaming: Elastic Rubber (Aquaplan)

Normaal gebruik: Super elastische waterdichte rubberbekleding voor licht hellende roofingdaken.

Leverancier: Atab nv
d' Herbouvillekaai 80
B-2020 Antwerpen
Belgium
Tel: +32 (0)3 248 30 00
Fax: +32 (0)3 248 37 77
E-mail: patrick.hartmann@atab.be

Telefoonnummer voor noodgevallen (voor een behandelend arts bereikbaar): NL - Nationaal Vergiftigingen Info. Centrum : (0302) 74.88.88
B - Antigif Centrum Tél: 070/245.245

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Belangrijkste risico's: geen

Specifieke risico's: geen

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Preparaatbeschrijving: Stabiel waterige dispersie van bitumen, rubbers en vulmiddelen

Gevaarlijke ingrediënt(en) die tot risico's leiden: • natuurlijk hars - Id nr: 650-015-00-7 - CAS nr: 8050-09-7
Conc.gew.(%): 1 < C <= 5 - Indeling: • R 43 •

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemeen advies: Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.

Inademing: Niet van toepassing.

Kontakt met de huid: Huid met overvloedig water en zeep wassen.

Kontakt met de ogen: Onmiddellijk en overvloedig met water afspoelen en arts raadplegen.

Inslikken: Mond spoelen, veel water laten drinken, niet laten braken, slachtoffer rustig houden en onmiddellijk naar ziekenhuis of naar arts voeren.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikt(e) blusmiddel(en): Het product zelf brandt niet.
Alle soort blusmiddelen zijn toegelaten

Blusmiddel(en) die om veiligheidsredenen NIET gebruikt mogen worden: Geen waterstraal gebruiken.

Speciale risico('s): Vuur veroorzaakt een dikke zwarte rook.

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: geen

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregel(en): geen

Milieuvoorzorgsmaatregel(en): Indijken en tegenhouden van gemorste product. Grond- oppervlaktewater niet verontreinigen.

Reinigingsmethode(n): Opnemen in een absorberend materiaal (bij voorbeeld zand, zaagmeel, neutrale absorberende korrel, silica gel).
Met detergenten reinigen.

7. HANTERING EN OPSLAG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Elastic Rubber (Aquaplan)

Versie:2

Datum van herziening: 08/01/09

91/155/EG (R/EG:1907/2006) - ISO 11014-1

Hantering

- Voorzorgsmaatregel(en): Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
- Technische maatregel(en): Geen speciale technische veiligheidsmaatregelen vereist.
- Gebruiksraadgeving(en): Houd verpakking goed gesloten wanneer product niet in gebruik is.

Opslag

- Voorzorgsmaatregel(en): Houdt U aan de aanbevelingen op het etiket.
- Opslag conditie(s): Vorst vrij bewaren. In een droge en koele plaats opslaan
- Materiaal van de verpakking / tank: van hetzelfde materiaal als de originele.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Kontrole parameter(s):

- Blootstellingslimiet(en):

Persoonlijke bescherming:

- Bescherming ademhalingswegen: Niet nodig.
- Handen bescherming: Draag geschikte handschoenen
- Huid en lichaam bescherming: Geen speciale werkkleding vereist.
- Ogen bescherming: veiligheidsbril
- Hygiënische maatregel(en): Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en ook van diervoeder.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Algemene informatie

- Fysische toestand / vorm: visceuze vloeistof
- Kleur: zwart
- Geur: weinig

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

- PH: 8,5
- Kookpunt / traject: Niet vastgesteld.
- Vlampunt: Niet van toepassing.
- Explosiegrenzen: geen
- Relatieve dichtheid (water = 1): 1,15 g/cm³
- Viscositeit: Niet vastgesteld.
- Wateroplosbaarheid: gedeeltelijk mengbaar
- Vetoplosbaarheid: Geen gegevens beschikbaar.
- Solventoplosbaarheid: niet mengbaar

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit: Brandbare damp/luchtmengsels die moeilijk te ontsteken zijn, kunnen onder bepaalde omstandigheden worden gevormd Boven een temperatuur van 200°C : alcoholen, aldehyden, HCl

Gevaarlijke ontledingsproducten: aldehyden, alcoholen, HCl

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute toxiciteit

- Inademing: Niet van toepassing.
- Kontakt met de huid: Kan huidirritatie / dermatitis veroorzaken.
- Oogkontakt: Spatten in de ogen kunnen irritatie geven en herstelbare schade aanrichten.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Elastic Rubber (Aquaplan)

Versie:2

Datum van herziening: 08/01/09

91/155/EG (R/EG:1907/2006) - ISO 11014-1

- Inslikken: LD50/oraal/rat = > 2000 mg/kg

12. MILIEU-INFORMATIE

Schadelijk voor het milieu: Bij normaal gebruik zijn er geen milieuproblemen bekend of te verwachten.

Andere schadelijke effecten

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afval / ongebruikte producten: Afval niet in de gootsteen werpen. Alle afval in geschikte en geëtiketteerde containers verzamelen en verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Verontreinigde verpakking: Gereinigd verpakkingsmateriaal aan plaatselijke recyclagebedrijven leveren.

Verdere informatie(s):

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

UN-nr: geen

Land (Spoor / Weg: ADR/RID)

Zee (IMDG)

Lucht (ICAO/IATA)

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

EG nr: Niet van toepassing.

Symbo(o)l(en): Geen volgens de EG richtlijnen.

R-zin(nen): Geen volgens de EG richtlijnen.

S-zin(nen): 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.

Verdere informatie:

VOS grenswaarden (cat A/i) 140 g/L 2007; 140 g/L 2010
Product bevat 20 g/L. Beval natuurlijk hars. Kan een allergische reactie veroorzaken.

16. OVERIGE INFORMATIE

Gevolgde wetgeving(en): De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met de nationale wetten en EG richtlijnen.

Rubriek nr 2 : R-zin(nen) R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Belangrijke berichten of opmerkingen: De informatie in dit materiaal-veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG, daar de condities waarin het product gebruikt wordt niet aan ons bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen. Het is ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen. De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden het dient niet opgevat te worden als een garantie betreffende de eigenschappen van ons product.

Normaal gebruik: Super elastische waterdichte rubberbekleding voor licht hellende roofingdaken.

Beperkingen bij de toepassing: Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het product niet gebruikt worden voor doeleinden anders dan die gespecificeerd zijn.

Historiek

- Datum eerste uitgave: 27/07/06

- Datum vorige revisie: 24/11/06

- Datum van herziening: 08/01/09

- Versie: 2

Opgesteld door: P. Hartmann