

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Roofpaint (Aquaplan)

Versie:3

Datum van herziening: 03/09/09

R:1907/2006/EG - ISO 11014-1

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Identificatie van de stof of het preparaat	Roofpaint (Aquaplan)
Gebruik van de stof of het preparaat	Renovatie van leien, shingles, pannen & golfplaten.
Identificatie van de vennootschap / onderneming	Atab nv d' Herbouvillekaai 80 B-2020 Antwerpen Belgium Tel: +32 (0)3 248 30 00 Fax: +32 (0)3 248 37 77 E-mail: patrick.hartmann@atab.be
Telefoonnummer voor noodgevallen (voor een behandelend arts bereikbaar):	NL - Nationaal Vergiftigingen Info. Centrum : (0302) 74.88.88 B - Antgif Centrum Tél: 070/245.245

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Belangrijkste risico's:	geen
Specifieke risico's:	geen

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Preparaatbeschrijving:	Mengsel van acrylharsen en vulstof(fen).
Gevaarlijke ingrediënt(en) die tot risico's leiden:	<ul style="list-style-type: none">• Butyldiglycol - Id nr.: 603-096-00-8 - EG nr.: 203-961-6 - CAS nr.: 112-34-5 Conc. (gew. %):(%) : 1 < C <= 5 - Indeling: • Xi; R 36 •• waterige polymeerdispersie op basis van acrylzuurester en styreen Conc. (gew. %):(%) : 40 < C <= 50 - R-zin(nen): 52/53• gechloreerde alifatische koolwaterstof Conc. (gew. %):(%) : 0,5 < C <= 1 - Symbo(o)l(en): N - R-zin(nen): 64-66-50/53• biocide op basis van carbendazim, terbutryne en pyrrithionzink Conc. (gew. %):(%) : 0 < C <= 0,5 - Symbo(o)l(en): Xn N - R-zin(nen): 20-41-50/53• 2-(2-butoxyethoxy)ethanol - Id nr.: 603-096-00-8 - EG nr.: 203-961-6 - CAS nr.: 112-34-5 Conc. (gew. %):(%) : 1 < C <= 5 - Indeling: • Xi; R 36 •

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemeen advies:	Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Nooit iets door de mond opgeven aan een bewusteloos persoon.
Inademing:	Frisse lucht, rust.
Kontakt met de huid:	Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep. Zo nodig een voor het doel geschikt reinigingsmiddel toepassen. GEEN oplosmiddelen of thinners gebruiken.
Kontakt met de ogen:	Contactlenzen verwijderen. Gedurende tenminste tien minuten grondig spoelen met stromend water terwijl de ogen opengehouden worden. Een arts raadplegen.
Inslikken:	Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten rusten. GEEN braken opwekken.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikt(e) blusmiddel(en):	alcoholbestendig schuim, koolstofdioxide (CO2), poeder, sproeistraal water.
Blusmiddel(en) die om veiligheidsredenen NIET gebruikt mogen worden:	Geen.
Specifieke methode(n):	Zorg ervoor dat het blusmateriaal niet in het riool of oppervlaktewater terechtkomt.
Speciale risico('s):	Wegens de organische oplosmiddelen in het product: - Vuur veroorzaakt een dikke zwarte rook. - Blootstelling aan de afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren. Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Roofpaint (Aquaplan)

Versie:3

Datum van herziening: 03/09/09

R:1907/2006/EG - ISO 11014-1

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:

Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregel(en): Vermijd elk contact met huid, ogen en kleding.

Milieuvoorzorgsmaatregel(en): Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terecht komt. Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuult, dient U de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in overeenkomst met de plaatselijke regels.

Reinigingsmethode(n): Dijk het gemorste materiaal in en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde. Plaats afval in een container zodat het volgens de plaatselijke regels kan verwerkt worden (zie rubriek 13). Reinig bij voorkeur met een reinigingsmiddel - Vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering

- Voorzorgsmaatregel(en): Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Product behandeling vraagt geen speciale voorzorg maatregelen. De regels van de arbeidsbescherming navolgen.

- Technische maatregel(en): geen

- Gebruiksraadgeving(en): Geen speciale voorzorgsmaatregelen. Reeds geopende verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten te worden en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.

Opslag

- Voorzorgsmaatregel(en): Houdt U aan de aanbevelingen op het etiket.

- Opslag conditie(s): Bewaar aan temperaturen begrepen tussen 0°C en 30°C Containers die geopend zijn dienen zorgvuldig afgesloten en rechtop opgeslagen te worden om lekkage te voorkomen.

- Materiaal van de verpakking / tank: van hetzelfde materiaal als de originele.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

Controle parameter(s):

- Blootstellingslimiet(en):

Persoonlijke bescherming:

- Bescherming ademhalingswegen: Niet nodig.

- Bescherming van de handen: Een afsluitende crème kan helpen om de blootgestelde huidsdelen te beschermen. Zij mogen echter niet toegepast worden indien contact al plaatsgevonden heeft. Bij herhaald en/of langdurig contact gebruiken: nitrile rubber handschoenen, Neopreen handschoenen, Latex handschoenen.

- Huid en lichaam bescherming: Draag geschikte beschermende kleding

- Bescherming van de ogen: Gebruik veiligheidsbrillen die beschermen tegen spetters.

Hygiënische maatregel(en): Niet eten, drinken of roken tijdens het werk.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Algemene informatie

- Voorkomen: viskeuze vloeistof

- Kleur: auberg. / grijs / rood / zwart

- Geur: naar acrylaat

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

- PH: 7

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Roofpaint (Aquaplan)

Versie:3

Datum van herziening: 03/09/09

R:1907/2006/EG - ISO 11014-1

- Kookpunt / traject:	Niet vastgesteld.
- Vlampunt:	niet van toepassing
- Explosiegrenzen:	geen
- Relatieve dichtheid (water = 1):	1.30
- Viscositeit:	+/- 10000 cps
- Wateroplosbaarheid:	gedeeltelijk mengbaar
- Vetoplosbaarheid:	geen
- Solventoplosbaarheid:	geen

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit:	Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7 is het product stabiel.
Gevaarlijke ontledingsproducten	Bij verbranding ontstaan irriterende gassen.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Algemene informatie:	Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.
Acute toxiciteit	
- Inademing:	geen
- Contact met de huid:	Geen huidirritatie.
- Oogcontact:	Spatten in de ogen kunnen irritatie geven en herstelbare schade aanrichten.
- Inslikken:	Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. Kan irritatie van het maag-darmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.

12. MILIEU-INFORMATIE

Algemene informatie:	Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. Het product mag niet in riolering of oppervlaktewater terecht komen.
Schadelijk voor het milieu:	Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar.
Andere schadelijke effecten	

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afval / ongebruikte producten:	Laat het product niet in het riool of het oppervlaktewater terecht komen.
Verontreinigde verpakking:	Afval en lege verpakkingen behandelen volgens de lokale reglementeringen.
Verdere informatie(s):	

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Algemene informatie:	niet gereguleerd.
VN-nummer	geen
Land (Spoor / Weg: ADR/RID)	
Zee (IMDG)	
Lucht (ICAO/IATA)	

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Etikettering:	Het product moet niet geëtiketteerd worden in overeenstemming met EG richtlijnen betreffende de indeling, verpakking, en etikettering van gevaarlijke stoffen
EG nr:	Niet van toepassing.
Symbo(ol)(len):	Geen volgens de EG richtlijnen.
R-zin(nen):	52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Roofpaint (Aquaplan)

Versie:3

Datum van herziening: 03/09/09

R:1907/2006/EG - ISO 11014-1

S-zin(nen): 61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Verdere informatie: VOS grenswaarden (cat A/i) 140 g/L 2007; 140 g/L 2010
Product bevat 85 g/L.

16. OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van de in rubriek 3 genoemde R-zinnen:

R36 Irriterend voor de ogen.
R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R64 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.
R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
R50/53 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R20 Schadelijk bij inademing.
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.

Belangrijke berichten of opmerkingen: De informatie in dit materiaal-veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis die op dit ogenblik in ons bezit is en in overeenstemming met de nationale wetten en de wetten van de EG, daar de condities waarin het product gebruikt wordt niet aan ons bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen. De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden het dient niet opgevat te worden als een garantie betreffende de eigenschappen van ons product.

Gebruik van de stof of het preparaat Renovatie van leien, shingles, pannen & golfplaten.

Beperkingen bij de toepassing: Zonder voorafgaande schriftelijke instructies voor het gebruik, mag het product niet gebruikt worden voor doeleinden anders dan die gespecificeerd zijn.

Historiek

- Datum eerste uitgave: 26/01/07
- Datum vorige revisie: 06/11/08
- Datum van herziening: 03/09/09
- Versie: 3
Opgesteld door: P. Hartmann