

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

## Sagafill SBS

Versie:1

Datum eerste uitgave:06/05/08

91/155/EG (2001/58/EG) - ISO 11014-1

### 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Productbenaming:	Sagafill SBS
Normaal gebruik:	Elastische en koudverwerkbare afdichtingskit op basis van verbeterde of gemodificeerde bitumen.
Leverancier:	Atab nv d' Herbouvillekaai 80 B-2020 Antwerpen Belgium Tel: +32 (0)3 248 30 00 Fax: +32 (0)3 248 37 77 E-mail: patrick.hartmann@atab.be
Telefoonnummer voor noodgevallen (voor een behandelend arts bereikbaar):	NL - Nationaal Vergiftigingen Info. Centrum : (0302) 74.88.88 B - Antigif Centrum Tél: 070/245.245

### 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Belangrijkste risico's:	Ontvlambaar. Schadelijk bij opname door de mond.
Specifieke risico's:	Herhaalde of langdurige blootstelling kan veroorzaken: hoofdpijn, huidirritatie, irritatie van de slijmvliezen en misselijkheid.

### 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

Preparaatbeschrijving:	Mengsel van complexe aardoliederivaten en aromatische koolwaterstofverbindingen
Gevaarlijke ingrediënt(en) die tot risico's leiden:	• Solventnafta 100 - CAS nr: .64742-95-6 Conc.gew.(%): 10 < C <= 20 - Symbo(o)l(en): Xn N - R-zin(nen): 10-65-37-51/53-66-67

### 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemeen advies:	Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.
Inademing:	Breng slachtoffer in frisse lucht, in een rustige hoek, half-liggend, en indien noodzakelijk arts raadplegen.
Kontakt met de huid:	Met zeep en overvloedig water afwassen.
Kontakt met de ogen:	Contactlenzen verwijderen. Gedurende tenminste tien minuten grondig spoelen met stromend water terwijl de ogen opengehouden worden. Een arts raadplegen.
Inslikken:	Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten rusten. GEEN braken opwekken.

### 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikt(e) blusmiddel(en):	poeder, alcoholbestendig schuim, sproeistraal water, kooldioxide
Blusmiddel(en) die om veiligheidsredenen NIET gebruikt mogen worden:	Geen waterstraal gebruiken.
Speciale risico('s):	Vuur veroorzaakt een dikke zwarte rook. Blootstelling aan de afbraakproducten kan een gevaar voor de gezondheid opleveren. Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:	Draag een onafhankelijk ademhalingsapparaat en ook een beschermend pak.

### 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregel(en):	Vermijd elk contact met huid, ogen en kleding. Voor voldoende ventilatie zorgen.
Milieuvoorzorgsmaatregel(en):	Voorkom dat het in de riolering of het oppervlaktewater terecht komt.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

## Sagafill SBS

Versie:1

Datum eerste uitgave:06/05/08

91/155/EG (2001/58/EG) - ISO 11014-1

Reinigingsmethode(n): Opnemen in een absorberend materiaal (bij voorbeeld zand, zaagmeel, neutrale absorberende korrel, silica gel). Mechanisch opnemen en in een geschikte container verzamelen voor verwijdering.

### 7. HANTERING EN OPSLAG

#### Hantering

- Voorzorgsmaatregel(en): Alleen verwerken in goed geventileerde ruimtes. Vermijd contact met ogen en huid. Adem damp en spuitnevel niet in.
- Technische maatregel(en): Geen speciale technische veiligheidsmaatregelen vereist. Geschikte ventilatie/afzuiging te voorzien op de emissieplaats van dampen.
- Gebruiksraadgeving(en): Reeds geopende verpakkingen dienen zorgvuldig afgesloten te worden en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.

#### Opslag

- Voorzorgsmaatregel(en): Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
- Opslag conditie(s): In ee droge,koele,en zeer goed geventileerde plaats opslaan. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Bewaar aan temperaturen begrepen tussen 5°C en 35°C
- Materiaal van de verpakking / tank: van hetzelfde mat riaal als de originele.

### 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

#### Kontrole parameter(s):

- Blootstellingslimiet(en): Niet beschikbaar.

#### Persoonlijke bescherming:

- Bescherming ademhalingswegen: Bij voldoende ventilatie is dit niet noodzakelijk.
- Handen bescherming: handschoenen bestand tegen oplosmiddelen  
Een afsluitende zalf kan helpen om blootgestelde huddelen te beschermen. Niet toe te passen indien contact al heeft plaatsgevonden.
- Huid en lichaam bescherming: Draag geschikte beschermende kleding
- Ogen bescherming: Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen

### 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

#### Algemene informatie

- Fysische toestand / vorm: pasta
- Kleur: zwart
- Geur: alifatische en aromatische koolwaterstofverbindingen

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

- PH: Niet van toepassing.
- Vlampunt: 48 °C
- Zelfontbrandingstemperatuur: 230°C
- Explosiegrenzen: 6-8 % (V/V)
- Relatieve dichtheid (water = 1): 1.2
- Wateroplosbaarheid: onoplosbaar
- Vetoplosbaarheid: Niet van toepassing.
- Solventoplosbaarheid: gedeeltelijk oplosbaar

### 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit: Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven in rubriek 7 is het product stabiel.

---

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

## Sagafill SBS

Versie:1

Datum eerste uitgave:06/05/08

91/155/EG (2001/58/EG) - ISO 11014-1

---

Gevaarlijke ontledingsproducten: Bij hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten vrijkomen zoals rook, koolmonoxyde, kooldioxyde.

### 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Acute toxiciteit

- Inademing: Herhaalde of langdurige blootstelling kan veroorzaken: hoofdpijn, ademhalingsmoeilijkheden, allergische reacties bij gevoelige personen.
  - Kontakt met de huid: Herhaalde of lange contacten kan huidontvetting of -uitdroging veroorzaken en leiden tot ongemak en dermatitis.
  - Oogcontact: Spatten in de ogen kunnen irritatie geven en herstelbare schade aanrichten.
  - Inslikken: Kan irritatie van het maagdarmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.
- Gevolge toxiciteit van herhaalde of langdurige blootstelling: Herhaald of langdurig contact kan huidsensibilisatie veroorzaken.

### 12. MILIEU-INFORMATIE

- Persistentie en afbreekbaarheid: Niet gemakkelijk bioafbreekbaar.
- Schadelijk voor het milieu: Kan gevaarlijk zijn voor het milieu.
- Andere schadelijke effecten

### 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- Afval / ongebruikte producten: Afval niet in de gootsteen werpen. Laat het product niet in de riool of het oppervlaktewater terechtkomen.
- Verontreinigde verpakking: Afval en lege verpakkingen behandelen volgens de lokale reglementeringen.
- Verdere informatie(s):

### 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

- UN-nr: geen
- Land (Spoor / Weg: ADR/RID)
- Zee (IMDG)
- Lucht (ICAO/IATA)

### 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

- EG nr: Niet van toepassing.
- Symbo(o)(en): Geen volgens de EG richtlijnen.
- R-zin(nen): 10 Ontvlambaar.  
52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken  
67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken
- S-zin(nen): 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.  
51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Verdere informatie: VOS grenswaarden (cat A/i) 600 g/L 2007; 500 g/L 2010  
Product bevat 450 g/L.

### 16. OVERIGE INFORMATIE

- Gevolgde wetgeving(en): De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met de nationale wetten en EG richtlijnen.
- Rubriek nr 2 : R-zin(nen) R10 Ontvlambaar.  
R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.  
R37 Irriterend voor de ademhalingswegen.  
R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

---

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

## Sagafill SBS

Versie:1

Datum eerste uitgave:06/05/08

91/155/EG (2001/58/EG) - ISO 11014-1

---

	R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken
Belangrijke berichten of opmerkingen:	De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden. Het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen. Het is de verantwoording van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan de plaatselijke wetten en reglementen.
Normaal gebruik:	Elastische en koudverwerkbare afdichtingskit op basis van verbeterde of gemodificeerde bitumen.
Beperkingen bij de toepassing:	Deze informatie betreft specifiek aangeduid product en kan niet geldig zijn in combinatie met ander(e) product(en).
Historiek	
- Datum eerste uitgave:	06/05/08
- Versie:	1
Opgesteld door:	P. Hartmann