

ALU-CONCEPT®

Ontluchting enkelwandig met kunststof kap Afmeting: Ø 90/100 of Ø 110/125



Deze ontluuchtingskap is zodanig geconstrueerd dat de condensafvoer perfect is. De aansluiting op de standleiding vindt plaats d.m.v. een flexibele manchetaansluiting. Deze staat borg voor een perfecte lucht- en dampdichte aansluiting.

Ontluchting dubbelwandig met kunststof kap Afmeting : Ø 90/100 of Ø 110/125



Deze ontluuchtingskap is voorzien van een speciaal vormgegeven aluminium plakplaat en een bovenkap van slagvast UV gestabiliseerd polypropyleen, welke door de afhangende zijde van het deksel vrij is van regeninslag. De vormgeving van het bovendeksel zorgt voor een prima condensafvoer naar buiten. Het bijzonder flexibele aansluit-manchet past door de unieke lippenbreedte altijd in de genoemde aansluitmaten.

Ontluchting schuindak dubbelwandig 110/125 (incl.verstelbare loodslabbe/sneldekpan)



Deze dubbelwandige uitvoering is dankzij een unieke loodslab geschikt voor alle schuine ondergronden zoals Golfplaten, Shingles, Kunststof- en/of Keramische dakpannen. Geschikt voor daken met een hellingsgraad van 20° tot 45°.

Hemelwaterafvoer staduitloop 45° - Inclusief Bladvanger - Afmeting 60/80 of 60/100 (L = 330 mm)



De plakplaat van deze hemelwaterafvoer is vervaardigd in zacht aluminium waardoor deze zich gemakkelijk aanpast op oneffenheden in de ondergrond. Voorzien van een kunststof bladvanger voor een snelle en makkelijke montage.

Hemelwaterafvoer verticaal – Afmeting Ø 70 mm of 80 mm



Inpandige hemelwaterafvoer, voorzien van een kunststof bladvanger voor een snelle en makkelijke montage.

Tip : bewerk een hemelwaterafvoer altijd voor met onze sneldrogende Roofprimer Spray en voorzie daarna de onderkant van onze Sagalex Mastic/Dak-Reparatie voor een waterdichte aansluiting, alvorens deze af te werken met één van onze Aquaplan dakrollen.

Kraaienkap - Afmeting 120 mm of 150 mm



Uit hoogwaardige aluminium vervaardigde kraaienkapen die tevens gedeeltelijk te verstellen zijn. Door middel van een bout en een moer zijn ze eenvoudig te monteren. Deze voorkomen dat (grote) vogels zich gaan nestelen in uw schoorsteen.

Bladvanger groot (tegel) 30 x 30



Superbladvanger (tegeldrager) voor meer, snellere en ongehinderde waterafvoer op platdakconstructies.
Voorkomt verstoppingsproblemen door grind, bladeren enz. ...
Afdekken/verzwaren met een 30x30cm tegel.

Boldraadrooster gegalvaniseerd – Afmeting 90/100 – 120 – 150 mm



Deze hoogwaardige gegalvaniseerde boldraadrooster is uit één stuk gevlochten en zodanig geperst dat een blijvende veerkracht ontstaat.
Deze boldraadrooster voorkomt dat er blad en/of vogels gaan nestelen in uw schoorsteen, dakgoot, enz. ...

Wenst u meer informatie, geef dan een seintje!!!

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers :

België : 03/237.60.00

of E-mail : info@aquaplan.com

Nederland : 0162/42.29.00

of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTTE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN