

DAKCOATING®

VERSTERKT MET VEZELS



- Vloeibare dakbedekking
- Waterdicht, herstellen, beschermen

DAKCOATING is een halfvloeibare bitumineuze renovatiecoating voor bescherming op en waterdicht maken van bitumineuze daken en goten. Het dringt diep in de poriën, vult kleine oneffenheden en barstjes en neemt perfect iedere vorm van de ondergrond aan. Het herstelt, onderhoudt het bestaande materiaal en geeft de oorspronkelijke soepelheid terug zodat vervroegde veroudering wordt vermeden.

Duurzame bescherming tegen corrosie (roest) van metalen constructies, metalen golfplaten, gegalvaniseerde staalplaten, auto- onderstellen, in te graven metalen voorwerpen.....

Niet temperatuur gevoelig, kan zelfs aangebracht worden bij vorst. Toepasbaar op alle types bitumineuze dakrollen.

Algemene voorbereiding :

- De ondergrond moet gezond, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Vernietig eventuele mosaangroei met ANTI-MOS (ontmossingsproduct).
- Blazen, barsten en scheuren herstellen met DAKREPARATIE pasta, DAKREPARATIEKIT of met SAGAFILL PLUS de elastische afdichtingskit, eventueel verstevigd met ANTI-SCHEUR, de scheurvaste polyester verstevigingsmat.
- Ondergrond impregneren met ROOFPRIMER, de sneldrogende voorstrijklaag (max. droogtijd 90 min) om het achtergebleven stof te hechten en poreuze ondergronden te neutraliseren.

Verwerking :

- 2 lagen **DAKCOATING** aanbrengen met kwast of luiwagen a rato van ca. 0,40 L/m² per laag met een tussentijd van 24 uur.
- Voor een extra ultra-violet bescherming en een nog duurzamer resultaat kan onmiddellijk een beschermende laag ANTI-UV, leischilfers, gestrooid worden op de laatste nog natte laag.

Verbruik :

- 0,4L/m² per laag.

Enkele voorzorgen :

- Oproeren voor en zorgvuldig sluiten na gebruik.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking tonen.
- Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
- Aanraking met de huid vermijden. Voorkom lozing in het milieu.
- ONTVLAMBAAR. Bevat aardoliedestillaten.

Weetjes :

- **DAKCOATING** is verkrijgbaar in 1L, 5L en 10L.
- Reiniging gereedschap: met terpentine.
- MILIEUASPECT; BEVAT GEEN AROMATISCHE OPLOSMIDDELEN.

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers:

Nederland : 0162/42.29.00 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTTE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN