

DAKLIJM®

KOUDLIJM VOOR AQUAPLAN-DAKROLLEN EN ANDERE BITUMINEUZE MEMBRANEN

VERSTERKT MET VEZELS



DAKLIJM is een hoogwaardige bitumineuze koudlijm extra verstevigd met elastische kunststofvezels voor een vakkundige en snelle verlijming van bitumineuze dakrollen, zonder gebruik te maken van brander of warm bitumen. **BRANDVEILIG!** In één enkele behandeling wordt de volledige dakrol (incl. naden) vastgekleefd, worden kleine barstjes in de ondergrond opgevuld en wordt een natuurlijke bufferlaag gevormd tussen de ondergrond en de nieuwe dakbedekking. Dit brandveilig dakdichtingssysteem vermijdt damp - en of luchtinsluiting (blazen) en garandeert een blijvende soepelheid van het totale systeem.

Algemene voorbereiding :

- De ondergrond moet gezond, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Blazen, barsten en scheuren herstellen met DAKREPARATIE pasta, DAKREPARATIEKIT of met SAGAFILL PLUS de elastische afdichtingskit, eventueel verstevigd met ANTI-SCHEUR, de scheurvaste polyester verstevigingsmat.
- Ondergrond impregneren met ROOFPRIMER, de sneldrogende voorstrijklaag (max. droogtijd 90 min) om het achtergebleven stof te hechten en poreuze ondergronden te neutraliseren.

Verwerking :

- 1 laag Daklijm koude kleefstof aanbrengen met kwast of vloerwisser a rato van 0,8L/m².
- De volledige dakrol (polyester- en of glasvliesinlage) direct uitrollen in de juist aangebrachte lijm en aandrukken.
- De overlappen van ca. 7 cm eveneens aandrukken en nastrijken met een plamuurmes en enige tijd belasten (ca. 48 uur).
- Voor een vakkundige dakopbouw op de diverse ondergronden verwijzen wij naar de gedetailleerde verwerkingsvoorschriften van onze dakrollen.

Enkele voorzorgen :

- Bij hellingen groter dan 15% de te kleven dakrol aan de hoogste zijde mechanisch bevestigen om afglijden te voorkomen.
- Koel bewaren op goed geventileerde plaats.
- Oproeren voor en zorgvuldig sluiten na gebruik.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking tonen.
- Aanraking met de huid vermijden.
- Voorkom lozing in het milieu.
- ONTVLAMBAAR. Bevat aardolie destillaten.

Weetjes :

- **DAKLIJM** is verkrijgbaar in 1L, 5L en 10L.
- Reiniging gereedschap: met terpentine.

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers:

Nederland : 0162/42.29.00 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTTE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN