

REINIGINGSTIP

AANBRENGEN, WACHTEN EN KLAAR

Luchtverontreiniging, atmosferische vervuiling of zwarte aanslag kunnen je tuinpaden, buitenmuren, tuinornamenten of bloempotten op je terras helemaal ontsieren. Misschien denk je meteen aan een hogedrukreiniger om die opnieuw proper te maken, maar dan denk je toch beter 2 keer na. Als het erop aankomt om het vuil snel en zonder schrobben te kunnen verwijderen, zonder dat je het risico loopt om de ondergrond te beschadigen, is dit reinigende middel erg geschikt.



Verdunnen of niet?

Dit geconcentreerde product verdun je in functie van de graad van vervuiling:

- ernstige vervuiling: onverdund aanbrengen
- normale vervuiling: 1 l verdunnen in 2 l water
- lichte vervuiling of preventie: 1 l verdunnen in 3 l water



Wat is het?

Dit is een zelfreiniger op basis van enzymtechnologie die iedere verontreiniging op alle ondergronden of oppervlakken binnen- en/of buitenshuis volledig zelf oplost, zonder dat je na het aanbrengen nog moet schrobben of je hogedrukreiniger moet bovenhalen. Zo loop je bovendien op geen enkel moment het risico dat je je ondergrond beschadigt bij het verwijderen van de vervuiling. Zeker op een geschilderde ondergrond is het op dat vlak oppassen geboden.

Hoe gebruiken?

1 Wil je snel resultaat of is de ondergrond sterk vervuild, dan verwijder je grote vuilophopingen vooraf het best met de hand. Zo kan het product sneller tot in

de kern van het vuil doordringen.

2 Breng dit product aan op een droge of licht vochtige ondergrond met een kwast, gieter of druksproeier. Hou rekening met een verbruik van 1 liter per 5 à 10 m², hoewel het verbruik steeds afhankelijk is van hoe ernstig de ondergrond vervuild is.

3 Verder moet je niets meer doen dan het product enige tijd te laten inwerken. Laat regen en wind hun werk doen en de ondergrond zal na enige tijd vanzelf opnieuw proper zijn.

4 Zodra de verontreiniging na enige tijd verdwenen is, kan je de ondergrond - indien gewenst - verder behandelen met een laag verf of een waterdichte coating. Naspoelen is niet nodig. De sterke preventieve nawerking zorgt ervoor dat vervuiling lange tijd geen kans krijgt. □

Mogelijke toepassingen:

- platte en hellende daken (leien, pannen, shingles, golfplaten, riet, roofing ...)
- gevels (baksteen, beton, bepleistering, crepi, hout ...) al dan niet geschilderd
- terrassen / opritten: klinkers, plavuizen, tegels, tropisch hardhout ...
- ornamenten / tuinbeelden: terracotta, beton, kunststof, natuursteen, arduin ...
- blauwe hardsteen (arduin): grafzerken, dorpels ...
- tuinmeubelen: teak, kunststof, metaal ...
- orangerie, serres, tuinkamers (in hout, aluminium, glas ...)

