




ASCOFIX – KLEEF & VAST

PROFESSIONELE TEGELLIJM
VOOR MOEILIJKE ONDERGRONDEN



- 1 TEGELLIJM VOOR ALLE TOEPASSINGEN
- BINNEN & BUITEN
- ALLE ONDERGRONDEN
- MUREN & VLOEREN
- TEGEL OP TEGEL
- ISOLATIEPLATEN
- GEBRUIKSKLAAR
- ELASTISCH

Gebruiksklare professionele tegellijm met een hoge kleefkracht, voor alle horizontale en verticale oppervlakken.

ASCOFIX – KLEEF & VAST wordt als universele kleefstof gebruikt voor het professioneel bevestigen van :

- Tegels, mozaïek, keramiek, faïence, ... op alle gezonde, gladde en stabiele ondergronden, zowel op muren als op vloeren :
 - muren : op beton, metselwerk, gips- en spaanplaten, hout, cement, pleisterwerk, gas- en cellenbeton, ...
 - vloeren : op beton, hout, zandcementdekvloeren (chape), ...
- Tegel op tegel : alleen van toepassing voor binnenwerk.
- Stevig plaatmateriaal : pleisterwerk, hout, asbestcement, cement, ...
- Isolatieplaten : polystyreen, polyurethaan, kurk, cellenglas op muren en plafonds.

Eigenschappen :

- Hoge weerstand tegen vocht : badkamers, douches, keukens, toiletten, ...
- Snelle en goede hechting op poreuze en niet-poreuze ondergronden (polyester, staal, oude tegels, ...)
- Soepel en elastisch
- Geringe krimp
- Gebruik van een speciale hechtlaag is overbodig
- Milieuvriendelijke verwerking – OPLOSMIDDELVRIJ

Gebruiksaanwijzing :

- Ondergrond moet gezond, vlak, droog, stof- en vetvrij zijn. Werk nooit op een brokkelige ondergrond !
- De ondergrond en het te verlijmen materiaal NIET bevochtigen, behalve bij een zeer poreuze ondergrond (bv. gasbeton); deze dient eerst licht bevochtigd te worden.
- Om alle vochtindringing uit te sluiten in vochtige ruimtes zoals badkamers, douches, keukens, ... dient eerst een perfecte waterdichte ondergrond gerealiseerd te worden alvorens te betegelen. Gebruik hiervoor **BADKAMER-DICHT** dat op een eenvoudige wijze met kwast of vachtroller aangebracht kan worden en dat bovendien solventvrij is.

Volledige verlijming :

- **ASCOFIX – KLEEF & VAST** op het volledige draagvlak aanbrengen met een lijmkam van max. 3 mm.
- Het te kleven materiaal met een licht draaiende beweging in de verse lijm drukken. Men kan ca. 30 minuten de tegels corrigeren, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.

Verlijming met spots :

- Lijmspots (Ø 4 cm) aanbrengen op iedere hoek en in het midden van de tegel. Hou rekening met ca. 40 spots per m².
- Tegels plaatsen en aandrukken.

Algemeen :

- De tegels kunnen opgevoegd en belopen worden na 4 dagen. Indien er tegels op tegels werden gelijmd, dient een wachttijd van minimum 7 dagen in acht te worden genomen.
- Bij verticale toepassingen, respecteer een wachttijd van 4 dagen.
- Bij buitentoepassingen (terrassen, ...) dient men er zorg voor te dragen dat het gelijmde en nog niet opgevoegde betegelde oppervlak vrij in openlucht kan drogen en absoluut gevrijwaard wordt van enige neerslag. Bij regenkans moet het geheel tijdelijk afgedekt worden. Tijdens deze periode wordt het drogingsproces onderbroken zodat de ingebruikname evenredig zal vertraagd worden. Draag zorg dat er geen water in aanraking komt met de lijm tijdens het noodzakelijke drogingsproces.
- Voor verticale verlijming van tegels gebruikt met voegkruisjes, die men plaatst tussen de tegels onderling.

Verbruik :

Ca. 1,5 kg/m²

Tegel op tegel : ca. 1 kg/m²

Enkele voorzorgen :

- Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
- Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondstemperatuur lager dan 5°C en hoger dan 40°C.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.

- Respecteer steeds de algemene vakkundige plaatsingsvoorschriften van het te lijmen materiaal.

Weetjes :

- Verkrijgbaar in verpakkingen van 310 cc – 1 kg – 5 kg – 15 kg
- Reiniging materiaal : water onmiddellijk na het beëindigen van de werkzaamheden.
- Wenst u meer inlichtingen, geef dan een seintje !

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers :

België : 03/237.60.00 of E-mail : info@aquaplan.com

Nederland : 0162/42.29.00 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTTE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN