

ECO-FORMULE
ZONDER
OPLOSMIDDELEN

BADKAMER-DICHT

WATERDICHT SCHERM ALVORENS TE BETEGELEN



- WATERDICHT
- MUREN & VLOEREN
- ALLE ONDERGRONDEN
- ELASTISCH



Maakt alle ondergronden, zelfs vochtige, waterdicht: hout, gipsplaten, gas- en cellenbeton, pleisterwerk, zandcementdekvloeren (chape), metselwerk,

- **BADKAMER-DICHT** wordt als waterdichte coating gebruikt op alle ondergronden in bad- en douchecellen, toiletten, boven aanrechtbladen in keukens, ... alvorens te betegelen.
- **BADKAMER-DICHT** vormt de ideale ondergrond voor een 100% waterdicht tegelwerk (muren en vloeren) met Aquaplan **ASCOFIX - KLEEF & VAST**, de elastische tegellijm voor moeilijke ondergronden.

Algemene voorbereiding en verwerking :

- Ondergrond moet gezond, stabiel, zuiver, stof- en vetvrij zijn.
- Eventuele scheuren dichten met een overschilderbare kit en gaten opvullen met Aquaplan **WATERDRUK-STOP**.
- Wanneer er tegelwerk voorzien is, dient een al te ruwe ondergrond geëgaliseerd te worden.
- Het gebruik van een speciale hechtlaag is **OVERBODIG** en de ondergrond mag lichtvochtig zijn.
- **BADKAMER-DICHT** oproeren voor gebruik en een eerste laag aanbrengen met kwast of vachtroller à rato van ca. 0,150 L/m².

- Na ca. 2 à 3 uur (20°C) alle wand- en vloeraansluitingen verstevigen met Aquaplan **ANTI-SCHEUR** (15 x 600 cm). Verstevig steeds eerst de horizontale hoeken en vervolgens de verticale. Voor de gedetailleerde plaatsingsvoorschriften verwijzen wij naar de instructies op de verpakking van **ANT-SCHEUR** voor bad-douche-keuken.
- Wanneer alle hoeken verstevigd zijn, wordt onmiddellijk een tweede laag aangebracht. Rondom leidingen en afvoeren dient nog een extra laag aangebracht te worden.
- Laat het geheel ca. 12 uur (20°C) drogen, alvorens in gebruik te nemen of te betegelen met Aquaplan **ASCOFIX - KLEEF & VAST**, de professionele tegellijm voor moeilijke ondergronden.
- Een goede ventilatie van de ruimte waarin **BADKAMER-DICHT** werd aangebracht versnelt en verbetert het drogingsproces.

Verbruik :

1 L is goed voor ca. 3 m² afgewerkt oppervlak (excl. hoeken) en ca. 8 lopende meter hoek.

Kleur :

Variërend van wit tot wit doorschijnend.

Enkele voorzorgen :

- Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
- Alleen geschikt voor binnentoepassingen.
- Niet geschikt voor het dichten van "bassins" waarin permanent water wordt opgeslagen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.

Weetjes :

- **BADKAMER-DICHT** is verkrijgbaar in verpakkingen van 0,70 L en 2 L.
- Reinigen materiaal: water, onmiddellijk na het beëindigen van de werkzaamheden.
- Wenst u meer inlichtingen, geef dan een seintje !

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers :

België : 03/237.60.00 of E-mail : info@aquaplan.com

Nederland : 0162/42.29.00 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTHE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN