

DAK-RENOVATIE

**VERSTERKT MET
VEZELS**



SOEPELE BITUMINEUZE RENOVATIECOATING VOOR
BESCHERMING EN WATERDICHTING VAN BITUMINEUZE
DAKEN EN GOTEN

DUURZAME BESCHERMING TEGEN CORROSIE (ROEST) VAN
METALEN CONSTRUCTIES, ONDERDEELEN VAN AUTO'S, IN TE
GRAVEN METALEN VOORWERPEN



Deze soepele halfvloeibare bitumencoating, die specifiek ontwikkeld werd in functie van de huidige bestaande bitumineuze dakdichtingssystemen en -coatings, dringt diep binnen in de poriën, vult kleine oneffenheden en barstjes en neemt perfect de vorm aan van iedere ondergrond. Het herstelt, voedt en onderhoud het bestaande dakdichtingsmateriaal zodat de oorspronkelijke soepelheid terug wordt verkregen en vervroegde veroudering wordt vermeden.

- **Eigenschappen :**

- Dak-Renovatie wordt vervaardigd uit geselecteerde bitumen en elastische kunststofvezels.
- Deze bitumenbasis garandeert een goede hechting.
- Herstelt, renoveert, beschermt en voorkomt vervroegde veroudering van het behandelde materiaal t.g.v. agressiever wordende atmosferische invloeden (zure regen, uitlaatgassen, enz., ...)
- Anti-corrosieve en zuurbestendige eigenschappen. Bijgevolg eveneens geschikt voor de bescherming van onderstellen van rijdend materiaal, alsook van metalen constructies, zelfs wanneer deze in aanraking komen met grondwater.
- Uitstekend uitzet- en krimpvermogen zonder te barsten.
- Geluïdsdempend
- Hoge mechanische weerstand tegen eventuele beschadigingen.
- Niet temperatuursgevoelig. Bijgevolg kunnen reparaties ten alle tijde uitgevoerd worden, zelfs bij vorst.
- Eens aangebracht op een droge ondergrond, biedt **DAK-RENOVATIE** een onmiddellijke waterdichting. Neerslag heeft geen vat meer op de juist aangebrachte **DAK-RENOVATIE**.

- **Verwerking :**

- Zorg voor een gezonde, stof- en vetvrije ondergrond en werk altijd op een droog oppervlak, zodat blaasvorming door vochtinsluiting wordt vermeden.
- Blazen, barsten en scheuren herstellen met **DAK-REPARATIE** of met de elastische afdichtingskit **SAGAFILL SBS**, eventueel versterkt met de scheurvaste polyester versterkingsmat **ANTI-SCHEUR**.
- Ondergrond impregneren met de sneldrogende voorstrijklaag **ROOFPRIMER** (max. droogtijd 3 uur) om het achtergebleven stof te hechten en poreuze ondergronden te neutraliseren.
- 2 lagen vloeibare dakbedekking **DAK-RENOVATIE** aanbrengen met kwast of luiwagen à rato van ca. 0,4 L/m² per laag met een tussentijd van 24 uur.
- Voor een extra UV-bescherming kan onmiddellijk een laag met leischilfers gestrooid worden op de laatste nog natte laag.

- **Enkele voorzorgen :**

- Oproeren voor en zorgvuldig sluiten na gebruik.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Kan longschade veroorzaken na inslikken. In geval van inslikken, niet laten braken, onmiddellijk een arts raadplegen en hem het etiket tonen.
- Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
- Bevat geen aromatische oplosmiddelen.
- ONTVLAMBAAR. Bevat aardoliedestillaten.

- **Weetjes :**

- **DAK-RENOVATIE** is verkrijgbaar in 1 L – 4 L – 10 L – 20 L
- Reiniging gereedschap : White spirit/Terpentine (NL)
- Wenst U meer informatie, geef dan een seintje!!!

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers:

België : 03/237.60.00 of E-mail : info@aquaplan.com

Nederland : 0162/42.29.00 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTTE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN