

DAKPRIMER SBS VOOR ZELFKLEVENDE DAKROLLEN



SNELDROGENDE BITUMINEUZE IMPREGNEERLAAG OP BASIS VAN SBS-RUBBERS

Het verzekert een optimale hechting en voorbereiding tussen de verschillende soorten ondergronden (oude bitumineuze dakbedekking, roofing, hout, beton, metaal) en Aquaplan **ZELFKLEVENDE DAKROL**. Kan ook als gewone dakprimer gebruikt worden om het achtergebleven stof te hechten, poreuze ondergronden te neutraliseren en een optimale hechting en voorbereiding te verzekeren voor alle bitumineuze vloeibare dakonderhoudsproducten.

Gebruiksaanwijzing :

- Ondergrond moet droog, gezond, schoon en vetvrij zijn, en ontdaan van alle losse materialen.
- Goed oproeren voor gebruik – niet verdunnen;
- Breng 1 dunne laag **DAKPRIMER SBS** aan met kwast, rol, luiwagen of spuitpistool.
- In functie van het soort ondergrond wordt het verbruik beïnvloed :
 - Bitumineuze dakbedekking ; $\pm 5 \text{ m}^2$ per liter
 - Beton/baksteen : $\pm 3 \text{ à } 4 \text{ m}^2$ per liter
 - Metaal/hout : $\pm 10 \text{ m}^2$ per liter
- Bij ruwe en/of absorberende ondergronden, zoals dakrollen met een leislagaafwerking, is het aanbevolen een 2^{de} laag **DAKPRIMER SBS** aan te brengen na ± 1 uur.
- Het geheel ± 1 uur laten drogen totdat het bij aanraking enkel nog kleverig aanvoelt. Droogtijd : ± 1 uur, afhankelijk van de laagdikte, soort ondergrond en temperatuur.
- Aquaplan **ZELFKLEVENDE DAKROL** aanbrengen binnen de eerstkomende 4 uur om vervuiling door stof te voorkomen.

Weetjes :

- Buiten bereik van kinderen bewaren. Op goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken. In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking/etiket tonen.
- Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
- **DAKPRIMER SBS** is verkrijgbaar in 1 L – 2,5 L.
- Reiniging gereedschap : White Spirit / Terpentine (NL)
- ONTVLAMBAAR. Bevat aardoliedistillaten.

- Wenst u meer inlichtingen, geef dan een seintje !

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers :

België : 03/237.60.00 of E-mail : info@aquaplan.com
Nederland : 0162/42.29.00 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTTE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN