

◇ Voorzorgsmaatregelen :

- Bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats en niet verwerken bij een omgevings- en ondergrond-temperatuur lager dan 5°C en wanneer er regen kan verwacht worden binnen de 4 uur.
- Dek aangrenzend schilderwerk, dorpels, vensters, glas, raamkozijnen, arduin (blauwe steen), tegels, ... af tegen spatten. Spatten onmiddellijk verwijderen met water.
- **MUUR-DICHT** is geschikt voor praktisch alle voorkomende gevelstenen. Er worden echter steeds meer stoffen aan de gevelstenen toegevoegd om het uiterlijk te beïnvloeden. Het is daarom altijd aan te raden een test uit te voeren op een onopvallende plaats om te zien of het uiterlijk ongewenst verandert.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.

◇ Weetjes :

- Reiniging gereedschap : met water, onmiddellijk na het beëindigen van de werkzaamheden.
- Verpakkingen : 1L - 4L - 10L

Wenst U meer inlichtingen, geef dan een seintje !

MR AQUAPLAN beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers :

- België : 03/237.60.00 of E-mail : info@aquaplan.com
- Nederland : 0162/42.29.00 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website : www.aquaplan.com