

RENOV'ASPHALT



- **RENOVEERT ASFALT**
- **EENVOUDIG AAN TE BRENGEN**
- **ANTI-SLIPBEKLEDING**

RENOV'ASPHALT is een halfvloeibaar product op basis van bitumenemulsie, harsen en minerale vulstoffen voor de buitenrenovatie van geasfalteerde paden, garage-opritten, verouderde asfaltbekledingen, ...

Vorbereiding van de ondergrond :

- Het oppervlak moet gereinigd en stofvrij zijn.
- De ondergrond mag licht vochtig zijn.
- **RENOV'ASPHALT** goed omroeren met een mechanische menger ten einde een homogene vloeistof te bekomen.

Verwerking :

- Niet aanbrengen bij regenachtig weer, bij mist of bij kans op vorst tijdens de eerstvolgende 24 uur.
- Aanbrengen bij een ondergrond- en luchttemperatuur tussen 10°C en 30 °C.
- **RENOV'ASPHALT** uitstrijken met een borstel of een rubberen vloertrekker à ratio van 1kg/m².
- Putten (> 5mm) en/of grote oneffenheden kunnen eerst ofgevuld worden met koud-asfalt **REPAR'ASPHALT**. Minstens 1 maand wachten alvorens **RENOV'ASPHALT** aan te brengen.
- Minimum tijd voor ingebruikname (bij 20°C) 24 uur.
- Bij lichte neerslag is een reëmulificatie (bruinachtige film) mogelijk. Dit verandert niets aan het renovatiewerk.

Algemene eigenschappen :

- Vormt een gelijke bekleding.
- Perfecte anti-slipbekleding door zijn geselecteerde vulstoffen.
- Zeer soepele film.
- Blijft niet kleven.
- Goede weerstand tegen temperatuurschommelingen.
- Droogtijd :
 - Handdroog : na ± 8 u.
 - Bekomt zijn fysische eigenschappen : na ± 24 u.

Weetjes :

- **RENOV'ASPHALT** is verkrijgbaar in verpakkingen van 25 kg.
- Verbruik : ± 1 kg/m²
- Kleur : zwart
- Reiniging gereedschap : Onmiddellijk met water.
- Bewaring : 6 maanden in hermetisch gesloten verpakking. Beschermen tegen vorst.
- Wenst u meer inlichtingen, geef dan een seintje !

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers :

België : 03/237.60.00 of E-mail : info@aquaplan.com

Nederland : 0162/42.29.0 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTTE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN