

REPARATIE-MASTIC SBS • SAGAFILL

ELASTISCHE EN KOUDVERWERKBARE AFDICHTINGSKIT OP BASIS VAN
VERBETERDE OF GEMODIFICEERDE BITUMEN.



Bevat geen asbest

Samenstelling :

Afdichtingskit op basis van bitumen, vluchtige niet-brandbare solventen, vulstoffen en SBS-rubbers. Bevat GEEN ASBEST.

Toepassingen :

- Opspuiten en opvullen van muurprofielen, glaswerk, dekstenen, asfaltgolfplaten, dakranden, afloopbakken,...
- Opspuiten van scheuren in roofingdaken, zinken goten (eventueel versterkt met **ANTI-SCHEUR**).
- Afdichtingsmiddel bij noodreparaties, deze kunnen onder volledig natte omstandigheden plaatsvinden. De spuitmond dient echter goed tegen het oppervlak aangedrukt te worden.
- Dichtspuiten of bijwerken van naden tussen onderlinge dakbanen.
- Opvullen van naden en/of voegen die door bepaalde omstandigheden vochtig zijn.

Voordelen :

- Na het verdwijnen van de solventen bezit het een groot kleefvermogen op een grote verscheidenheid van materialen (bitumineuze ondergronden, roofing, hout isolatieplaten, metalen, veel soorten kunststoffen, steen, beton, asbestcement, ...) **REPARATIE-MASTIC SBS** heeft zonder gebruik te maken van een primer een goede hechting op deze materialen, zelfs indien ze vochtig zijn, zodoende is men minder afhankelijk van de weersomstandigheden.

Opmerking : Daar er op de markt een oneindige variatie bestaat qua samenstelling van materialen, verdient het steeds onze aanbeveling eerst de toepassing te testen.

- Blijft elastisch en vangt door zijn specifieke eigenschappen de beweging van de ondergrond op.
- Heeft na het aanbrengen een zeer hoge vloe weerstand tegen afschuiven, dit in functie van de aangebrachte laagdikte.
- Snelle verwerking.

Verwerking :

- Ondergrond moet schoon en vetvrij zijn.
- Mossen verwijderen met Aquaplan ANTI-MOS.
- Koker bij schroefdraad opensnijden.
- Sproeimond plaatsen en op de gewenste breedte afsnijden.

Verbruik :

Afhankelijk van de toepassing, ± 3 strekkende meter met een voeg van ± 1 cm².

Kleur :

Zwart.

Reiniging materiaal :

White Spirit.

Verpakking :

Kokers van 310 ml, te gebruiken met een gewoon kitpistool.

Eigenschappen :

- Handdroog in ± 3 uur.
- Bevat een vluchtig niet-brandbaar oplosmiddel.
- Niet licht ontvlambaar.
- Vlamdovend.
- Bevat GEEN ASBEST.
- Wenst u meer inlichtingen, geef dan een seintje!!!

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers:

België : 03/237.60.00 of E-mail : info@aquaplan.com

Nederland : 0162/42.29.00 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTTE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN