



TRANSPARANT

KLEURLOOS, WATERAFSTOTEND EN ADEMEND SCHERM VOOR MUREN EN GEVELS

DAMPDOORLAATBAAR



Dit waterafstotend en kleurloos impregneerproduct voldoet aan de allernieuwste technieken op gebied van duurzame gevelbehandeling. Het zorgt ervoor dat de muren droog blijven, zonder dat de structuur of het uitzicht erdoor drastisch verandert. Het verzekert een jarenlange bescherming tegen vuil en vorst.

- In tegenstelling tot de gekende klassieke siliconenpreparaten is **TRANSPARANT** een universeel impregneerproduct, op basis van geselecteerde siloxanen. Deze unieke formule zorgt ervoor dat het diep in de ondergrond binnendringt en dat de opname van vocht via de gevel wordt opgeheven, zonder echter de dampdoorlaatbaarheid hiervan te belemmeren. Immers, deze “ademende” eigenschap is van het allergrootste belang, willen we condensatie aan de binnenzijde van de woning vermijden en schimmel-vorming, loskomend behang, ... tegengaan. Dit fenomeen komt spijtig genoeg maar al te vaak voor bij gebruik van een onvoldoende “ademend” impregneerproduct. Vanwege de typische samenstelling van **TRANSPARANT**, wordt er geen zichtbare film op de muur gevormd. Het ankert zich diep vast in de poriën en vormt zodoende één geheel met de ondergrond. Hierdoor wordt een veel langere levensduur verkregen.
- Op de muren, behandeld met **TRANSPARANT**, wordt vochtindringing en vorstschade vermeden, worden mossen en algen geweerd en krijgt het stof geen kans meer om in de muur te dringen (ZELFREINIGEND). Anderzijds wordt de isolatiewaarde van het behandelde oppervlak aanzienlijk verhoogt, gezien vocht het isolerende vermogen negatief beïnvloedt.
- **TRANSPARANT** biedt U een universele waterdichte oplossing voor alle naakte verticale en poreuze ondergronden, bestaande uit beton, baksteen, pleisterwerk en kalkzandsteen; zelfs muren, die reeds behandeld werden met een gewoon siliconenproduct, worden perfect waterafstotend gemaakt met **TRANSPARANT**.
- **Algemene voorbereiding :**
- Uiteraard streven wij een perfect resultaat na; hiervoor dient de ondergrond goed voorbereid te worden en dienen wij er zorg voor te dragen dat deze gezond, stofvrij en DROOG is. Eventuele verfresten en zoutuitbloeiingen dienen intensief afgeschrobd te worden met een harde borstel. Mossen en algen worden vernietigd met **ANTI-MOS** (= gebruiksklaar ontmossingsproduct).

- Wanneer de ondergrond ernstig vervuild zou zijn door roet en stof, is het aangewezen hem eerst te reinigen onder hoge druk, zodat de muur zijn oorspronkelijk aspect terugkrijgt.
- Dicht met een aangepaste kleurmortel of mastiek de aanwezige gaten en scheuren, die groter zijn dan 0,2 mm en herstel slecht voegwerk. Zij zijn maar al te dikwijls de oorzaak van waterinfiltraties.
- **Verwerking** :
- Werk steeds van boven naar onder en breng **TRANSPARANT** aan met een borstel, rol of airlesspistool.
- De uitvoering gebeurt steeds in 2 of meerdere lagen, totdat een verzadigingspunt wordt bereikt. Eén laag, zelfs overvloedig aangebracht, is steeds onvoldoende.
- Behandel kleine stukken tegelijk en breng de verschillende lagen nat op nat aan, met een maximum tussentijd van 1 uur. Zodoende wordt de volgende laag steeds aangebracht op een ondergrond die zijn vorige laag reeds heeft geabsorbeerd, zonder volledig droog te zijn.
- Het verbruik, dat sterk afhankelijk is van de porositeit en aard van de ondergrond, kan variëren van 0,2 L/m² voor een dichte steenstructuur, tot 1 L/m² voor een zéér poreuze kalksteen. Gemiddeld kan men een verbruik van 0,5 L/m² vooropstellen.
- **Enkele voorzorgen** :
- Bewaar **TRANSPARANT** op een koele, droge en vorstvrije plaats, zodat kristallisatie bij lage temperaturen wordt vermeden en een bewaartijd van 2 jaar in ongeopende toestand kan worden gegarandeerd.
- Werk steeds op een DROGE ondergrond.
- Werk nooit bij een omgevings- en ondergrondstemperatuur lager dan +5°C en hoger dan +50°C, en wanneer regen kan verwacht worden binnen de 2 uur.
- Bescherm aangrenzend schilderwerk, dorpels, vensters, raamkozijnen, arduin (blauwe steen), ... tegen spatten. Eventuele ongelukjes op niet poreuze ondergronden, zoals glas, dienen onmiddellijk gereinigd worden met aceton.
- **TRANSPARANT** is geschikt voor praktisch alle voorkomende gevelstenen. Er worden echter steeds meer stoffen aan de gevelstenen toegevoegd om het uiterlijk te beïnvloeden. Het is daarom altijd aangeraden een test uit te voeren op een onopvallende plaats om na te gaan of het uiterlijk van de stenen niet ongewenst verandert.
- **Weetjes** :
- **TRANSPARANT** is verkrijgbaar in bussen van 1 L – 4 L – 10 L – 20 L.
- Milieu-aspect : bevat geen aromatische oplosmiddelen
- Reiniging gereedschap : White spirit.
- ***Wenst u meer inlichtingen, geef dan een seintje !***

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers:

België : 03/237.60.00

of E-mail : info@aquaplan.com

Nederland : 0162/42.29.00

of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTTE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN