



WATERDICHTTE CEMENTVLOER



Cement – Mortel – Beton



**PROFESSIONELE
WATERDICHTING**

MAAKT CEMENTVLOEREN / CHAPE WATERDICHT

Hoogwaardige polymeren (melkachtige witte vloeistof) die zich gelijkmatig verdelen met het aanmaakwater en het zand/cement-mengsel.

WATERDICHTTE CEMENTVLOER staat garant voor :

- Uitstekende waterdichting van allerhande cementvloeren in kelders, terrassen, garages, wasplaatsen, tuinhuisjes, ...
- Uitvlakken van cementvloeren vanaf 3 mm.
- Nivelleren en egaliseren van cementvloeren alvorens te bekleden met tapijt, parket, tegels, mozaïek, ...
- Herstellen van niet-bewegende barsten die ontstaan zijn door schokken of trillingen.
- Vermijden van scheurvorming door waterdruk in o.a. keldervloeren (2 lagen dienen aangebracht).
- Vermindert risico op barsten en krimpscheuren.
- Betere, soepele en lichtere verwerkbaarheid.
- Minimum 10 maal sterker dan een gewone cementvloer.
- Stofvrije en slijtvaste vloerafwerking – hoge slijtweerstand.
- Dampdoorlaatbaar.
- Milieuaspect : oplosmiddelvrij.

● **Gebruiksaanwijzing :**

- Werk steeds op een gezonde ondergrond, vrij van vuil, vet en loshangende deeltjes.
- Vermeng de benodigde hoeveelheid **WATERDICHTTE CEMENTVLOER** in een beetje water en meng dit met het droge zand/cement-mengsel. Voeg dan geleidelijk water toe tot de gewenste massa/dichtheid is bekomen.
- Poreuze ondergronden eerst licht bevochtigen met 1 deel **WATERDICHTTE CEMENTVLOER** op 2 delen water. Na 5 minuten kan de cementvloer reeds worden aangebracht. Werk steeds nat op nat en laat de verdunning niet volledig opdrogen.

● **Weetjes** :

- Verbruik : afhankelijk van de aan te brengen laagdikte :
 - 3 mm 5 L per zak cement van 25 kg
 - 10 mm 2 L per zak cement van 25 kg
 - 50 mm 1 L per zak cement van 25 kg
- **WATERDICHTCE CEMENTVLOER** is verkrijgbaar in 1 L – 2 L – 5 L.
- Reiniging gereedschap : onmiddellijk met water.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Goed schudden voor gebruik.
- Vorstvrij bewaren : tussen 5°C en 25° C.
- ***Wenst u meer inlichtingen, geef dan een seintje !***

Mr. Aquaplan beantwoordt al uw vragen op volgende telefoonnummers :

België : 03/237.60.00 of E-mail : info@aquaplan.com
Nederland : 0162/42.29.00 of E-mail : verkoop-dhz@martensgroep.nl

Website : www.aquaplan.com

Deze gegevens zijn ter informatie, geheel vrijblijvend en niet bindend.

DE WATERDICHTCE OPLOSSING VOOR DAK, MUUR, KELDER EN TUIN