

# BLACK FOUNDATIONS

Waterdichte bescherming voor alle ingegraven materialen



PRODUCTFICHE



## Productomschrijving

Universele coating op basis van bitumen, oplosmiddelen en aanhechtingsstoffen voor het waterdicht maken langs de buitenzijde van alle ingegraven materialen uit steen, beton, hout en metaal zoals funderingen, muren, sokkels, palen ... die met grond in aanraking komen. Het vormt na droging een taaie, elastische, naadloze, vochtwerende bekleding die alle poriën en microscheuren dicht. Het behandelde oppervlak wordt zo doeltreffend beschermd tegen agressieve invloeden van het grondwater zoals humus, zoutoplossingen, verdunde organische zuren en alkaliën. Kan zowel in de zomer als de winter verwerkt worden.

## Toepassing

Te gebruiken voor alle soorten ingegraven oppervlakken bestaande uit steen, beton, hout en metaal zoals constructiesokkels (bv. tuinhuisjes, ...), convectorputten, septische putten, vergaarbakken, rioolbuizen, tuinpalen, reservoirs, afwateringsgoten.

### Voordelen

- › Snel droog, snel waterdicht
- › Hecht op iedere ondergrond
- › Zowel in de winter als de zomer
- › Dicht alle poriën en microscheurtjes

## Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik voor elke laag ongeveer 0,3 liter per m<sup>2</sup>.

Voor cementeringen volstaan 2 lagen, breng voor metselwerk 3 lagen aan.

Raadpleeg eveneens de calculator op onze website [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com).

## Handige weetjes?

- Bewaar hermetisch gesloten en ver van elke warmtebron
- Roer goed op voor gebruik.
- Reinig je gereedschap met White Spirit / Terpentine

| Materiaal      | Kleur | Inhoud     | Dekking                 | Droogtijd  | Lagen | Overschilderbaar |
|----------------|-------|------------|-------------------------|------------|-------|------------------|
| Bitumenemulsie | Zwart | 4 L / 20 L | Ca. 3 m <sup>2</sup> /L | Ca. 24 uur | 2 à 3 | Neen             |

# BLACK FOUNDATIONS

Waterdichte bescherming voor alle ingegraven materialen



GEBRUIKSAANWIJZIGING



## Wat heb ik nodig ?



## Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Zorg dat het te behandelen oppervlak gezond is en vrij van losse deeltjes.
- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.



## Hoe gebruik ik het product ?

- Roer **BLACK FOUNDATIONS** goed op voor gebruik.
- Breng min. 2 gekruiste lagen **BLACK FOUNDATIONS** onverdund aan met kwast of rol à rato van 0,3 L/m<sup>2</sup>/laag. Voor metselwerk is het aan te bevelen om een 3<sup>de</sup> laag aan te brengen. Zorg dat elke laag min. 4 u beschermd is tegen regen.
- Breng pas een volgende laag aan nadat de vorige laag volledig is uitgehard. Dit duurt ongeveer 24 u.



## Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Nederland: 0162 42 29 00 of [verkoop-dhz@martensgroep.eu](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.eu)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

