

RAIN PROTECT

Crème d'imprégnation



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Crème sans solvant, inodore et incolore pour la protection des murs intérieurs et extérieurs non peints contre la pluie battante et la saleté. **CRÈME D'IMPRÉGNATION** pénètre profondément dans tous les supports poreux et forme un écran hydrofuge durable et perméable à la vapeur, qui empêche l'eau de pénétrer et permet d'éviter les dégâts causés par le gel ainsi que la formation de mousse. Grâce à la concentration élevée de la crème, l'application d'une seule couche est suffisante pour une protection à long terme.

Application

S'utilise sur les murs extérieurs verticaux poreux non peints ainsi que sur les façades en béton, brique, crépi et brique silico-calcaire.

Avantages

- › Incolore et perméable à la vapeur
- › Une couche suffit pour une protection à long terme
- › Protège contre la pluie battante et la saleté
- › Respectueux de l'environnement et utilisation sécurisante

De combien de produit ai-je besoin ?

- Il vous faut environ 1 L par 6-8 m² par couche.
- Consultez le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?

- Conserver dans un endroit frais (max. 20°C) et à l'abri du gel.
- Ne pas appliquer sur un mur peint ou cimenté.
- Ne pas utiliser **CRÈME D'IMPRÉGNATION** en plein soleil ou en cas de menace de pluie dans les 4 h.
- Pendant la mise en œuvre et le séchage, la température du support et la température ambiante doivent être de 5°C min. et 25°C max.
- Protéger les surfaces peintes avoisinantes, les seuils, les vitres, le verre, les châssis, la pierre de taille (pierre bleue), etc. ... contre les éclaboussures. Si nécessaire, éliminer celles-ci immédiatement à l'eau.
- **CRÈME D'IMPRÉGNATION** convient pour presque toutes les briques de façade courantes. Toutefois, de plus en plus de pigments sont ajoutés aux briques de façade. Par conséquent, toujours effectuer un essai préalable à un endroit discret afin de déterminer si l'aspect des briques ne change pas de manière indésirable.
- Nettoyer les outils à l'eau et ce immédiatement après usage.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Résine siloxane	Transparent pendant le séchage	2,5L / 5L	Env. 6 à 8 m ² /L	Env. 1h	1	Oui

RAIN PROTECT

Crème d'imprégnation



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Dépoussiérer le support. Si le support est très sale, le nettoyer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.
- Eliminer les restes de peinture éventuels et les cristaux de sel à l'aide d'une brosse dure.
- Combattre les dépôts verts, lichens et algues au moyen du produit **STOP DEPOTS VERTS** ou **AUTONETTOYANT-BIO**.
- Colmater les fissures de plus de 0,2 mm à l'aide d'un mortier coloré adapté ou de mastic. Réparer les joints en mauvais état.
- Le support doit être relativement sec.



Comment utiliser le produit ?

- Appliquer **CRÈME D'IMPRÉGNATION** non dilué à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau de haut en bas.
- **CRÈME D'IMPRÉGNATION** possède une couleur laiteuse mais devient entièrement transparent pendant le séchage.
- Peut être recouvert de peintures acryliques.

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions

Contactez-nous

Belgique: 03 248 30 00 ou info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com

Matériel	Consommation	Temps de séchage	Nettoyage
	 2,5 L 15-20 m²	 1 heure	

