

ACCROCHEUR POUR MORTIER

Confère au mortier une adhérence exceptionnelle



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Emulsion de résines synthétiques spécialement composée pour être utilisée comme liant pour le ciment et le mortier. Se mélange facilement à l'eau de gâchage et au mélange sable/ciment. **ACCROCHEUR POUR MORTIER** améliore et perfectionne tous les mortiers en leur conférant des propriétés exceptionnelles. Il peut être mis en œuvre aisément, mais surtout, il permet au mortier d'adhérer de 10 à 15 fois plus à divers matériaux de construction. Le risque de crevasses et de fissures de retrait est fortement réduit grâce à la plus grande résistance à la formation de fissures. **ACCROCHEUR POUR MORTIER** offre une résistance à l'usure et renforce les sols, les seuils, les escaliers, ... et les rend plus durables.

Application

S'utilise avec tous les mélanges à base de mortier ou de béton dans diverses applications à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour les supports absorbants et non absorbants. S'utilise aussi bien horizontalement sur des sols que verticalement sur des murs.

Avantages

- › Meilleure résistance à l'usure
- › Pouvoir adhésif exceptionnel
- › Résistant à la formation de fissures et de crevasses

De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut environ 1 L par sac de ciment de 25 kg.

Consultez également le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?

- Bien mélanger avant l'emploi.
- Préserver du gel entre 5° et 25°C.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Emulsion aqueuse de résines synthétiques	Brun	1 L / 5 L	Env. 1 litre par sac de ciment de 25 kg	Appliquer chaque couche sur la précédente couche encore humide et ne laisser pas sécher le mélange complètement	/	/

ACCROCHEUR POUR MORTIER

Confère au mortier une adhérence exceptionnelle



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Eliminer la poussière, la saleté et les particules risquant de se détacher du support.

Comment utiliser le produit ?

- Mélanger 1 part d'**ACCROCHEUR POUR MORTIER** et 4 parts d'eau claire.
- Sur les supports poreux, appliquer d'abord l'**ACCROCHEUR POUR MORTIER** dilué.
- Ensuite, mélanger **ACCROCHEUR POUR MORTIER** dilué au mélange sable/ciment sec. Ajouter progressivement de l'eau, jusqu'à ce que la masse/densité voulue soit obtenue. Le rendement est de 1 L par sac de ciment de 25 kg.
- Mélanger toujours le mortier ou le mortier de jointoiement vigoureusement et suffisamment longtemps.

En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com

