

ANTI-FISSURES

Bande de renforcement en polyester, pour la réparation
des toitures et des murs



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Tissu polyester pour la réparation des boursouflures, fissures et crevasses dans les revêtements de toiture. Appliquer entre 2 couches de **MASTIC DE RÉPARATION, ÉTANCHE-TOUT, RÉNOVATEUR ZINC, ...**

Application

S'utilise sur les revêtements de toiture.

Avantages

- Renforcement supplémentaire lors de la réparation de boursouflures, crevasses et fissures
- Compense les tensions réciproques entre les matériaux et garantit ainsi l'étanchéité visée
- Polyester de qualité supérieure

De combien de produit ai-je besoin ?

1 rouleau couvre 1 m² de 4 m x 0,25 m.

Consultez également le calculateur sur notre site www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?

- S'utilise également comme bande de renforcement avec **SANIT-ÉTANCHE** pour les raccords aux murs, au sol et aux angles.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Polyester	Blanc	4 m x 0,25 m	1	/	1	Non

ANTI-FISSURES

Bande de renforcement en polyester, pour la réparation
des toitures et des murs



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Préparez toujours le support et réparez les boursoufflures, fissures et crevasses.
- Entaillez les boursoufflures en forme de croix et séchez-les.
- Comblez l'ouverture à l'aide de **MASTIC DE RÉPARATION**.



Comment utiliser le produit ?

- Appliquez 1 couche de **MASTIC DE RÉPARATION** sur les entailles, à l'aide d'un couteau à enduire
- Renforcez à l'aide de la bande de renforcement en polyester indéchirable **ANTI-FISSURES**.
- Ensuite, appliquez une deuxième couche de **MASTIC DE RÉPARATION**.



En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Website: www.aquaplan.com

