

AQUA-BAND

Bande d'étanchéité autocollante



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Bande d'étanchéité autocollante à base de bitume modifié SBS autocollant afin de rendre étanche les jointures et fissures des tuyaux d'évacuation, lucarnes, coupoles ... et de réparer les gouttières, couvertures de toitures et obturer des fuites de bateaux, caravanes ... La surface est recouverte d'une feuille protectrice en aluminium anti UV. Grâce à la couche de bitume modifié SBS autocollante **AQUA-BAND** adhère d'une manière excellente sur presque tous les supports. **AQUA-BAND** est facile à mettre en forme, grâce à son élasticité extraordinaire et se découpe sans difficulté.

Application

Les possibilités d'application d'**AQUA-BAND** sont pratiquement illimitées. Entre autres pour réaliser rapidement une finition étanche des jointures et fissures des tuyaux d'évacuation, profils de rives, lucarnes, coupoles, cheminées, montants de portes, éléments de plomb, zinc, aluminium, pierre et béton. Aussi pour les réparations des couvertures de toitures et même pour obturer des fuites aux voitures, bateaux ou caravanes.

Avantages

- › Autocollant
- › Une adhérence parfaite sur tous les supports
- › Résistant aux conditions climatiques extrêmes
- › Facile à mettre en forme, grâce à son élasticité extraordinaire
- › Facile à appliquer, se découpe sans difficulté

De combien de produit ai-je besoin ?

En fonction de l'application.

Handige weetjes?

- Garder AQUA-BAND env. 24 h à la température de la pièce ($\pm 20^{\circ}\text{C}$) avant utilisation.
- Ne pas utiliser si la température extérieure ou du support est inférieure à 5°C .
- Disponible en 2 coloris : gris et aluminium
- Dimensions disponibles:

LONGEUR	LARGEUR
5 m	7,5 cm (gris)
5 m	10 cm (gris et aluminium)
5 m	15 cm (gris)
10 m	10 cm (gris et aluminium)
10 m	15 cm (gris et aluminium)
10 m	22,5 cm (gris et aluminium)

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Bitume et adhésive	Alu / Gris	x mètres courants avec une largeur de x cm	Par mètre courant	Aucun	1	Non

AQUA-BAND

Bande d'étanchéité autocollante



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Le support doit être sec, exempt de poussière, de rouille ou autres particules.
- Les surfaces poreuses doivent être préalablement traitées avec la couche d'accrochage **ROOFPRIMER** (temps de séchage 3 h).



Comment utiliser le produit ?

- Couper **AQUA-BAND** à la longueur voulue, enlever la bande de protection en papier et appliquer **AQUA-BAND** à l'endroit désiré. Bien compresser **AQUA-BAND** pour qu'elle épouse la forme du support. Aplatir les plis éventuels à l'aide d'un chiffon. Pour de grandes longueurs enlever le papier protecteur par partie d'env. 40 cm.



Largeur	Longueur	Couleurs
7,5cm 10cm 15cm 22,5cm	10m 5m	ALU GRIS

En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Website: www.aquaplan.com

