

# ASCOFIX – KLEEF & VAST

Gebruiksklare universele tegellijm



PRODUCTFICHE



## Productomschrijving

Gebruiksklare, professionele en universele tegellijm met hoge kleefkracht voor het betegelen van alle horizontale en verticale oppervlakken. De lijm hecht snel op zowel poreuze als niet-poreuze ondergronden. Het gebruik van een speciale hechtlaag is niet nodig. Dankzij zijn elasticiteit en hoge weerstand tegen vocht is de lijm ook ideaal voor het gebruik in bad- en douchekamers en keukens.

## Toepassing

Te gebruiken voor het verlijmen van tegels, mozaïek, keramiek, faience en steenstrips op alle ondergronden, zowel binnen als buiten en ook in vochtige ruimtes. Verlijmt eveneens tegel op tegel.

### Voordelen

- › Hecht uitmuntend en snel
- › Hoge weerstand tegen vocht
- › Verlijmt op alle en moeilijke ondergronden
- › Verlijmt tegels voor sanitair en keukens

## Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik ca. 1,5 Kg per m<sup>2</sup> met een lijmkam van 3 mm.

Raadpleeg eveneens de calculator op onze website [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com).

## Handige weetjes?

- Bewaar op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
- Werk nooit als de omgevings- of ondergrondtemperatuur lager is dan +5°C en hoger dan +40°C.
- Respecteer steeds de algemene vakkundige plaatsingsvoorschriften van het te lijmen materiaal.
- Na 4 dagen kan je de tegels belopen en voegen. Heb je tegels op andere tegels verlijmd? Dan moet je minstens 7 dagen wachten.
- Wacht ook bij verticale toepassingen 4 dagen voor je de tegels voegt.
- Bij buitentoepassingen moet de lijm in openlucht kunnen drogen, zonder dat er neerslag op valt. Is er kans op regen? Dek dan tijdelijk het oppervlak af. Het droogproces stopt dan zodat het drogen evenredig langer zal duren.
- Voor verticale verlijming van tegels gebruik je voegkruisjes die je tussen de tegels onderling plaatst.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Tegellijm	Grijs	310 cc / 1 Kg / 5 Kg / 15 Kg	Ca. 1 Kg/m <sup>2</sup> met lijmkam 3 mm	Ca. 4 à 7 dagen	1	Ja

# ASCOFIX - KLEEF & VAST


Gebruiksklare universele tegellijm



GEBRUIKSAANWIJZIGING



## Wat heb ik nodig ?



## Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij. Zorg dat er geen loshangende delen zijn.
- Maak de ondergrond en het te verlijmen materiaal niet vochtig tenzij de ondergrond zeer poreus is.
- Zorg eerst voor een waterdichte ondergrond in vochtige ruimtes. Gebruik hiervoor **BADKAMER-DICHT** dat eenvoudig via een kwast of roller aangebracht kan worden.



## Hoe gebruik ik het product ?

- Breng **ASCOFIX - Kleef & Vast** aan op de volledige ondergrond met een lijmkam van max. 3 mm met een verbruik van 1,5 kg/m<sup>2</sup> of breng lijmspots met een ø van 4 cm aan op elke hoek en in het midden van de tegel. Hou rekening met ca. 40 spots per m<sup>2</sup>.
- Druk het te kleven materiaal bij het gebruik van een lijmkam met een lichte draaibeweging in de verse lijm.
- Plaats de tegels en druk ze stevig aan.
- Corrigeer indien nodig binnen de 30 minuten. Deze tijdsspanne is afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.
- Voeg de tegels pas na 4 dagen.
- Wacht 7 dagen indien tegels op tegels worden verlijmd. Ook voor het belopen moet de wachttijd gerespecteerd worden.
- Zorg bij buitentoepassingen dat de lijm makkelijk kan drogen en dek het oppervlak af bij regen. Bij onderbreking van het droogproces wordt de ingebruikname evenredig vertraagd.



<b>Verbruik</b> 5 kg ± 3,5 m <sup>2</sup>	<b>Droogtijd</b> 30' min. 4 d/j	<b>Reiniging</b> H <sub>2</sub> O	<b>Kleur</b> GRIJS
---	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

## Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Nederland: 0162 42 29 00 of [verkoop-dhz@martensgroep.eu](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.eu)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

