FIX-TUILES

Mortier de reparation anti-tempete etanche







Description du produit

Pâte de scellement de réparation de toit prête à l'emploi, à base de graines de lin, pour une fixation résistante à la tempête et pour la réparation de tuiles, faîtières et travaux en plomb. Adhère immédiatement, reste élastique et étanche. Étant donné sa composition spéciale, FIX-TUILES est extrêmement facile à mettre en œuvre et peut être utilisé pour différentes applications. Vous pouvez également l'appliquer à n'importe quelle température.

Application

Pour fixer des tuiles, faîtières et raccordements en plomb. Peut également être utilisé pour une obturation étanche à l'air et à l'eau de tôles ondulées, fenêtres de toit et sorties de câbles.

Avantages

- Durablement élastique et pouvoir adhésif élevé
- Mortier de réparation résistant aux tempêtes
- Mise en œuvre à n'importe quelle température
- Recouvrable

De combien de produit ai-je besoin?

Env. 1 à 1,5 m de finition de faîtière

Conseils et astuces?

- L'emballage contient des gants de travail.
- Nettoyez votre outillage à l'aide de white-spirit.
- Nettoyer les outils au White Spirit.
- Directement enlever à l'aide d'un chiffon sec les restes du produit sur les tuiles. Éventuellement nettoyer avec du white spirit, sauf sur les tuiles émaillées.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
-	Gris	4 x 0,25 m	Env. 1 à 1,5 m	×	1	Oui
		et gants	de finition de faîtière			

0116

FIX-TUILES

Mortier de reparation anti-tempete etanche







De quoi ai-je besoin?







Comment préparer le support ?

- Assurez-vous que le support est sec, propre et dégraissé.
- Si la surface est lisse, vous pouvez la poncer afin d'obtenir un meilleur résultat.



Comment utiliser le produit ?

- Mettez les gants fournis.
- Apposez un strip FIX-TUILES au-dessus des tuiles les plus hautes. Appuyez fortement sur la pâte. Ôtez éventuellement les gants afin de ne pas salir la faîtière.
- Découpez le produit superflu à l'aide d'une spatule. Celui-ci pourra être réutilisé.
- Lissez tous les raccords au moyen d'une spatule.









En savoir plus?



Website: www.aquaplan.com







