

JOINT-EXPRESS

Mortier de réparation des joints



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Mortier de jointoiement prêt à l'emploi et de haute qualité, pour une réparation aisée de joints dans un mur maçonné ou de fissures dans du béton. Très facile à appliquer à l'aide d'un pistolet à silicone. Ce produit de réparation de joints présente une bonne adhérence sur la plupart des matériaux de construction et résiste à la pluie en quelques heures. Il est ponçable et peut être peint.

Application

À utiliser pour la réparation de joints dans des murs maçonnés ou de fissures dans du béton. Peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Ne convient pas pour réparer les fissures produites par dilatation ou tassement.

Avantages

- Agent de réparation prêt à l'emploi
- Applicable simplement et rapidement
- Peut être peint
- Adhère extrêmement bien à de nombreux matériaux de construction comme le béton, la maçonnerie, la brique et le ciment

De combien de produit ai-je besoin ?

Dépend de la zone ou des détails à traiter

Conseils et astuces ?

- Joint-Express** est composé d'une dispersion acrylique durcissante de haute qualité.
- À conserver dans un endroit sec, frais (max. 25 °C) et à l'abri du gel.
- Ne pas utiliser si la température ambiante ou du support est inférieure à + 5 °C ou supérieure à + 40 °C.
- Ne pas appliquer sur les murs lorsqu'ils sont exposés en plein soleil.
- Nettoyer l'outillage à l'eau immédiatement après le travail.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Dispersion acrylique	Gris	310 ml	Dépend de la zone ou des détails à traiter	Env. 24 h	1	Oui

JOINT-EXPRESS

Mortier de réparation des joints



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Éliminez la poussière et les matières grasses du support. Enlevez éventuellement les morceaux qui se détachent.

Comment utiliser le produit ?

- Coupez la cartouche au niveau du pas de vis, posez l'embout et découpez-le à la largeur voulue.
- Appliquez **JOINT-EXPRESS** de façon uniforme à l'aide d'un pistolet à silicone et égalisez-le avec une spatule ou un couteau à enduire humidifié.
- Après 5 minutes, enlevez l'excédent de matériau de jointoiment avec une brosse ou une éponge humide.
- Pour les fissures plus importantes, appliquez le produit en 2 fois.
- 1 cartouche suffit pour environ 6 mètres de joints. Résiste à la pluie après 5 heures de séchage. Ne peut être peint qu'après durcissement complet.

En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com

