

# MUURAANSLUITPROFIEL

Voor dakdetails bij bitumineuze daken



PRODUCTFICHE



## Productomschrijving

Esthetisch aluminium muurprofiel om een perfecte waterdichte afwerking te verzekeren tussen de dakbedekking en de muur. Vermijdt het binnendringen van water tussen de muur en de dakbedekking. Vervangt de klassieke zinken of loden slabben.

## Toepassing

Voor het hechten van dakmembranen bij platte daken met een opstaande muur.

### Voordelen

- › Waterdichte afwerking tussen de dakbedekking en de muur
- › Esthetisch
- › Makkelijk te monteren

## Hoeveel product heb ik nodig ?

- Een profiel heeft een lengte van 2 m en een breedte van 60 mm.

## Handige weetjes?

- Afkitten van muuraansluitprofiel met Dak-Mastic bij een temperatuur van min. 5°C.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Aluminium	Alu	1 profiel van 2 m breedte 60 mm	Per strekkende meter	Dak-Mastic 24 u	1	Neen

# MUURAANSLUITPROFIEL

Voor dakdetails bij bitumineuze daken



GEBRUIKSAANWIJZIGING



## Wat heb ik nodig ?



## Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Bij een muur de baan door de kim over de mastiekrand tot 10 cm op de muur omhoog laten lopen.
- Boor gaten in de muur die overeenkomen met de gaten in het profiel.

## Hoe gebruik ik het product ?

- Voor een waterdichte afwerking wordt het **MUURAANSLUITPROFIEL** bevestigd met de Aquaplan spijkerpluggen.
- Vervolgens de bovenzijde afkitten met **DAK-MASTIC** of **DAKLIJM EPDM**.

## Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Nederland: 0162 42 29 00 of [verkoop-dhz@martensgroep.eu](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.eu)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

