

PROFIL DE RACCORDEMENT-MURS

Pour les détails des toitures bitumieuses



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Profil mural esthétique en aluminium garantissant une finition étanche parfaite : évite la pénétration d'eau entre le mur et la couverture de toiture. Remplace les solins classiques en zinc ou en plomb.

Application

Convient pour toiture plate

Avantages

- ▶ Une finition étanche parfaite entre le toit et le mur
- ▶ Esthétique
- ▶ Pose facile

De combien de produit ai-je besoin ?

- Un profil a un longueur de 2 m et un largeur de 60 mm

Conseils et astuces ?

- Afkitten van muuraansluitprofiel met Dak-Mastic bij een temperatuur van min. 5°C.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Aluminium	Alu	1 profil de 2 m de long et 60 mm de large	Par mètre courant	Mastic-Toiture 24 h	1	Non

PROFIL DE RACCORDEMENT-MURS

Pour les détails des toitures bitumieuses



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Pour la finition murale, placez la membrane de façon à ce qu'elle remonte de ± 10 cm sur le mur.
- Boor gaten in de muur die overeenkomen met de gaten in het profiel.

Comment utiliser le produit ?

- Pour une finition parfaitement étanche, fixer les profils muraux au moyen des Chevilles à clouer Aquaplan.
- Colmater le dessus du profil à l'aide du mastic bitumineux **MASTIC TOITURE** ou la **COLLE TOITURE EPDM**.

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com

