

REFLECT-SOLEIL

Protection contre un excès de chaleur



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Peinture antisoleil permettant d'éviter une température trop élevée dans votre serre. Après dilution et application, **REFLECT-SOLEIL** forme un filtre solaire blanc qui maintient l'excédent de chaleur à l'extérieur en réduisant la pénétration des rayons solaires. Cette peinture en phase aqueuse ne contient aucune substance nocive susceptible de polluer l'eau des étangs et cours d'eau. **REFLECT-SOLEIL** peut être appliqué sur du verre ou des matières plastiques et ne dégrade pas le support. L'application d'une seule couche au début de la saison chaude suffit. Facile à enlever avec de l'eau et du savon. La peinture devient transparente par temps de pluie et blanche en séchant par temps sec.

Application

A utiliser pour des serres, vérandas, coupoles et tunnels en verre ou en matière synthétique.

Avantages

- › Sèche rapidement
- › Maintient la chaleur à l'extérieur
- › Pour verre et matières synthétiques
- › S'enlève en toute facilité avec de l'eau et du savon

De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut environ 1 L pour maximum 40 m².

Consultez le calculateur sur notre site web www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?

- Stocker hors du gel, mais conserver dans un endroit frais.
- Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
	Transparent par temps de pluie Blanc de temps sec	1 L	max. 40 m ² / L	1 h	1	Non

REFLECT-SOLEIL

Protection contre un excès de chaleur



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?



Comment préparer le support ?

- Le support doit être sec, dépoussiéré et dégraissé.

Comment utiliser le produit ?

- Préparer la quantité nécessaire de peinture en diluant 1 part de **REFLECT-SOLEIL** dans 2 parts d'eau. $\frac{1}{4}$ L de concentré dilué dans $\frac{1}{2}$ L d'eau suffit pour peindre 6 à 10 m². $\frac{1}{2}$ L de concentré dilué dans 1 L d'eau est suffisant pour traiter 15 à 20 m². Utiliser 1L de concentré dilué dans 2 L d'eau pour peindre 30 à 40 m².
- Bien mélanger tant avant l'utilisation que pendant l'application.
- Appliquer le mélange, en fine couche régulière, au moyen d'une brosse à longs poils.
- Si vous le souhaitez, appliquer une 2^{ième} couche pour une plus grande protection contre la chaleur.
- Appliquer le produit une seule fois au début de la saison chaude.
- **REFLECT-SOLEIL** s'enlève en toute facilité avec de l'eau savonneuse et une brosse.

Consommation	Temps de séchage	Nettoyage
<p>1 L max. ± 40 m²</p>	<p>1 heure</p>	<p>H₂O</p>

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com

