

RENOV'ASPHALT

Waterdichte bescherming van asfaltwegen



PRODUCTFICHE

Productomschrijving

Universele en elastische bitumenemulsie met harsen en zonder oplosmid-delen voor het renoveren van geasfalteerde wegen, paden en opritten. Het voedt de oude asfaltbedekking, vult scheuren en gaten zodat water en vorst geen schade aan het asfalt kunnen veroorzaken. Door regelmatig het asfalt te behandelen verkrijgt men naast het esthetisch aspect een voedingslaag die de levensduur van het asfalt aanzienlijk verlengt. Dankzij de geselecteerde vulstoffen is de nieuwe asfaltlaag eveneens antislip.

Toepassing

Te gebruiken op alle wegen, paden en opritten bestaande uit asfalt.

Voordelen

- › Renoveert en onderhoudt
- › Maakt uw asfalt anti-slip
- › Verlengt de levensduur
- › Gemakkelijk aan te brengen

Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik 1 Kg voor ca. 1 m².

Raadpleeg eveneens de calculator op onze website www.aquaplan.com.

Handige weetjes?

- 1 jaar in hermetisch gesloten verpakking bewaren op een koele (max. 20°C) en vorstvrije plaats.
- Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan + 10°C en hoger dan + 30°C en wanneer er regen kan verwacht worden binnen de eerste 2 u.
- Reinig je gereedschap onmiddellijk na het werk met water.
- Bij lichte neerslag kan zich een bruinachtige film vormen. Dit verandert niets aan de kwaliteit van het renovatiewerk.
- Breng **RENOV'ASPHALT** niet aan bij regenachtig weer, bij mist of bij kans op vorst tijdens de eerstvolgende 24 u.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Bitumenemulsie	Zwart	25 KG	Ca. 1 m ² /Kg	Ca. 24 uur bij 20°C.	1	Ja

RENOV'ASPHALT

Waterdichte bescherming van asfaltwegen



GEBRUIKSAANWIJZIGING



Wat heb ik nodig ?




Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.
- Vul putten en/of grote oneffenheden (> 5 mm) op met koudasfalt **REPAR'ASPHALT**. Wacht minstens 1 maand alvorens **RENOV'ASPHALT** aan te brengen.
- De ondergrond mag licht vochtig zijn.
- Spoel na om overgebleven restanten te verwijderen.



Hoe gebruik ik het product ?

- Breng **RENOV'ASPHALT** niet aan bij regenachtig weer, bij mist of bij kans op vorst tijdens de eerstvolgende 24 uur.
- Roer **RENOV'ASPHALT** goed op met een mechanische menger om een homogene vloeistof te verkrijgen.
- Breng 1 laag **RENOV'ASPHALT** aan met een borstel of een vloerwisser à rato van 1 Kg/m².
- Laat min. 24 u (bij 20°C) drogen alvorens in gebruik te nemen.



Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

