

WATERDICHTTE MORTEL EN BETON

Maakt mortel en beton waterdicht voor muur, vloer en voeg



PRODUCTFICHE



Productomschrijving

Hoogwaardig waterdichtingsmiddel zonder oplosmiddelen voor alle mortel- en betonmengsels. Deze melkachtige witte vloeistof laat zich makkelijk mengen met het aanmaakwater en het zand/cementmengsel. Het mengsel wordt zeer goed bewerkbaar, heeft een goede kleefkracht en een sterk verbeterde hechting. Dankzij zijn uitgekiende samenstelling zijn ook verticale toepassingen tevens eenvoudig. Na droging en uitharding vormt het een sterke waterdichting. Door toevoeging van deze emulsie worden de mortel- en betonmengsels elastisch waardoor ze beter bestand zijn tegen vervormingen en uitzettingen. Zo wordt het risico op barsten, krimpscheuren en scheurvorming door waterdruk verminderd.

Toepassing

Te gebruiken voor alle mortel- en betonmengsels waar water voor problemen kan zorgen. Voor alle dichtingswerken in kelders, watervergaarbakken, zwembaden, terrassen, balkons, douches. Ook ideaal voor cementeringen, voegwerken, mortel en beton die waterdicht moeten zijn. Zowel horizontaal bij vloeren, als verticaal bij muren te gebruiken.

Voordelen

- › 100% waterdicht
- › Goede verwerkbaarheid en kleefkracht
- › Elastisch, minder kans op barsten en scheuren

Hoeveel product heb ik nodig ?

Gebruik ca. 1 à 5 L per zak cement van 25 kg afhankelijk van de laagdikte. Raadpleeg eveneens de calculator op onze website www.aquaplan.com.

Handige weetjes?

- Schud goed voor gebruik.
- Bewaar de verpakking vorstvrij tussen 5° en 25°C.

Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Polymeren	Melkachtig wit	1 L / 5 L	Ca. 1 à 5 L per zak cement van 25 kg afhankelijk van de laagdikte	Werk steeds nat op nat en laat de verdunning niet volledig opdrogen	/	Ja

WATERDICHTE MORTEL EN BETON

Maakt mortel en beton waterdicht voor muur, vloer en voeg



GEBRUIKSAANWIJZING



Wat heb ik nodig ?




Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst vrij van stof, vuil en losse delen.
- Spoel het te bekleden vlak lichtjes af met water.

Hoe gebruik ik het product ?

- Meng goed 1 deel **WATERDICHTE MORTEL EN BETON** met 1 à 2 delen zuiver water.
- Meng vervolgens voor een bepleistering 1 deel verse cement met 3 delen rijnzand (0-3 mm) en het aangelengde **WATERDICHTE MORTEL EN BETON**. Voor een vloer bestaat het mengsel uit 1 deel cement, 2 delen rijnzand (0-3 mm), 2 delen kift van ongeveer 6 mm diameter en het aangelengde **WATERDICHTE MORTEL EN BETON**. Voor te voegen meng je droge voegspecie met het aangelengde **WATERDICHTE MORTEL EN BETON**.
- Voeg eventueel geleidelijk wat water toe tot de gewenste massa/dichtheid is bekomen.
- Meng de mortel of voegspecie steeds krachtig en lang genoeg.
- Strijk poreuze ondergronden eerst voor met aangelengde **WATERDICHTE MORTEL EN BETON**.
- Breng bij een bepleistering 2 lagen van elk min. 8 mm aan. Werk steeds nat op nat. De dikte van de bepleistering bepaalt in hoge mate de waterdichting. Het verbruik van **WATERDICHTE MORTEL EN BETON** is afhankelijk van de laagdikte. Verbruik is 1.5 L bij 25 kg cement bij 8 mm dikte.
- Breng bij een vloer 1 laag van 5 cm dik aan. Het verbruik is afhankelijk van de laagdikte. Verbruik is 1 L bij 25 kg cement bij een laag van 5 cm dikte.



Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Nederland: 0162 42 29 00 of verkoop-dhz@martensgroep.eu

Website: www.aquaplan.com

